

P10户外全彩显示屏

产品名称	P10户外全彩显示屏
公司名称	深圳达能光电科技有限公司
价格	6900.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井镇沙头工业区
联系电话	0755-25606923 13715075616

产品详情

P10户外全彩显示屏

技术参数

物理分辨率： 10MM

最佳视距： 12.5M

点密度： 10000点/m²

像素组成： 1红1绿1蓝

亮度： 5000 6000cd/m²

最大功耗： 1000W/m²

平均功耗： 500W/m²

观察视角： 水平：110° 垂直：50°

寿命： 全白一半亮度：50,000小时 一般使用：100,000小时

灰度： 8bit - 16bit可调，出厂标准：14bit

亮度调节： 自动/手动亮度调节

灰度校正： 非线性灰度校正

扫描方式： 1/4扫，恒流驱动

刷新频率： 300HZ

离散失控点： 0.3‰

连续失控点： 0

控制方式： 同步控制

环境温度： -35 ° C+85 ° C(在增加辅助设施下)

环境湿度： 10%-95%RH

箱体尺寸： 960MM × 960MM × 150

箱体面积： 0.9216m²

箱体重量： 约50KG

箱体材质： 冷轧板

防护等级： IP68