

# 水箱自洁消毒器外置臭氧消毒供水水箱消毒杀菌

产品名称	水箱自洁消毒器外置臭氧消毒供水水箱消毒杀菌
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	功率:480w 臭氧量:20g 处理水量:150-300
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

## 产品详情

### 水箱自洁消毒器外置臭氧消毒供水水箱消毒杀菌

水箱自洁消毒器是一种能够对水箱进行自动清洁消毒的设备，它能够有效地清除水箱内部的细菌、病毒、藻类等微生物，保障水质安全，防止水污染。而内置和外置则指的是设备装置的位置，内置设备直接安装在水箱内部，而外置设备安装在水箱外部，提高了设备的使用便利性和安全性。

而臭氧消毒则是通过臭氧杀菌器来实现的。臭氧（O<sub>3</sub>）是一种气体，能够快速分解和氧化有机物质，是一种非常强的杀菌剂，对水中的细菌、病毒、藻类等微生物的危害非常大。

外置臭氧消毒供水水箱消毒杀菌设备，可以在确保水箱安全前提下，对水质进行有效的清洁消毒。定州市仁创环保设备有限公司所提供的水箱自洁消毒器功率为480W，臭氧量为20g，处理水量为150-300，采用高效功率、高质量材料和\*\*技术，与传统的水箱消毒方式相比，更加安全、卫生、便捷。

专业知识 臭氧消毒法的原理、水箱自洁消毒器工作原理、安装、维护及保养方法、使用注意事项等。

#### 1.臭氧消毒法的原理

臭氧在水中的作用原理为快速分解和氧化有机物质，具有强氧化作用，能够使有机物分解成无机物并杀死细菌、病毒、藻类等水中微生物。臭氧的分解产物氧气(O<sub>2</sub>)，不会对环境造成任何污染。

#### 2.水箱自洁消毒器工作原理

水箱自洁消毒器采用电控技术，自动定时清洗、消毒，能够避免手动操作和操作不当导致的烦琐，同时也保证了水箱内部的卫生和安全。

#### 3.安装、维护及保养方法

水箱自洁消毒器安装、维护及保养方法十分简单，只需按照说明书要求，进行正确操作即可。安装时，要注意设备与水箱的紧密连接，以免发生漏水或安全事故。对于维护和保养，要按照要求定期清洗、消毒，同时检查设备的各项指标，确保设备的完好和正常运行。

## 使用注意事项

在使用水箱自洁消毒器时，要注意安全和卫生。不要在设备运行时接触电源，以免发生电击事故。另外，还要定期更换滤芯等配件，确保设备的正常运行和效果。

## 相关问题

### 1.是否可以在装有水泵的水箱上安装水箱自洁消毒器

答 可以。不管水箱是否装有水泵，只要按照说明书进行正确操作，水箱自洁消毒器都能够正常运行和起到杀菌的效果。

### 2.使用水箱自洁消毒器需要注意哪些事项

答 使用水箱自洁消毒器时，要注意安全和卫生。不能近距离触及设备，更不能在设备运行时接触电源，避免发生电击事故。另外，还要定期更换滤芯等配件，保证设备的正常运行和效果。

### 3.如何选择合适的水箱自洁消毒器

答 选择合适的水箱自洁消毒器应该根据实际需要来决定，包括水箱的大小、用途和质量等因素。另外，还应该选择功能齐全、品质优良、技术\*\*的产品，从而更好地保障水质安全。