

原装耐普蓄电池2V200AH 阀控免维护NP2-200Ah蓄电池全国发货

产品名称	原装耐普蓄电池2V200AH 阀控免维护NP2-200Ah蓄电池全国发货
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	150.00/件
规格参数	品牌:耐普蓄电池 型号:NP2-200 产地:广东
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

耐普蓄电池NP2-200Ah

2V200AH电力基站耐普蓄电池产品简介安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

耐震动性能好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

耐冲击性好:完全充电状态下的电池从20cm高处自然下落至1cm厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

耐过放电性好:25,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1Ca放电的要求的电阻),恢复容量在75%以上。

耐充电性好:25,完全充电状态的电池0.1ca充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上95%以上。

耐大电流性好:完全充电状态下的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟,无导电部分熔断,无外观变形。NPP蓄电池特色:1、安全性能好:正常运用下无电解液漏出,无电池胀大及决裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电渠道陡峭。3、耐轰动性好:完全充电状况的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率轰动1小时,无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状况的电池从20CM高处天然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状况的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电请求的电阻),康复容量在75%以上。6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状况的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压正常,容量维持率在上95%以。7、耐大电流性好:完全充电状况的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断,无外观变形。耐普蓄电池NP2-200Ah 2V200AH电力基站耐普蓄电池的安装:1、因蓄电池带液荷电出厂,开箱后搬

运时请搬蓄电池的底部,要轻拿轻放,不可用手握住端子挪动电池,更不可用端子吊装电池。2、严禁打开电池阀,否则会导致电池密封不良,影响电池的使用性能及寿命。3、同一组电池应是同规格的产品,不允许将不同厂家制造的产品混合使用。4、蓄电池应在通风良好的条件下使用,不允许将蓄电池安装在封闭的容器或空间内。避免阳光直射,远离发热物体。5、安装时,请采用绝缘工具,避免发生电击现象。6、安装蓄电池应充分考虑电池的散热,电池间距离应保持在10mm以上。7、电池接线时,请将蓄电池彼此之间连接好。然后,在与充电设备及负载进行连接。蓄电池的正、负极出线端与充电设备及负载的正、负端相连接。并认真检查螺栓螺母之间是否拧紧(连接线螺栓的扭距为1N.M左右)8、欲获得预期的使用寿命,请选用自动限流稳压充电设备,并具有过压、欠压、过流保护 $\pm 1.5\%$ 的稳压精度,纹波电流应控制在 $\pm 0.05C_{10}$ 以内。

耐普蓄电池NP2-200Ah 2V200AH电力基站中存储的电量取决于充电速度。例如,如果您的家没有消耗太多电力,那么充电过程会很快。此外,如果您连接到巨大的面板,那么大量电能将流向您的家,这意味着电池的充电速度会更快。电池充满后,充电控制器将防止其过度充电。太阳能发电机不需要燃料即可工作——您只需安装太阳能电池板,即可从清洁的可再生能源中受益。因为太阳能发电机不排放污染物,可以保障家人健康,保护环境。太阳能发电机比传统发电机更受青睐,因为它们安静、维护成本低且具有成本效益。应尽量避免蓄电池长期处于浮充状态而不放电,适当的放电有助于激活蓄电池。对于市电长期稳定不停电的情况,UPS会长期处于浮充状态而没有放电过程,容易造成蓄电池失效报废。