

高粘度PA6 湖南岳化 YH3400 高强耐磨结构件等用途

产品名称	高粘度PA6 湖南岳化 YH3400 高强耐磨结构件等用途
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	13.50/千克
规格参数	岳化:岳化 YH3400:YH3400 湖南:湖南
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

YH3400

聚己内酰胺#尼龙6|PA6

巴陵化纤

产品用途:适合于工业用丝, 包装膜及高强耐磨结构件等用途。

填充物:注塑

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

含水量 (---) <0.07 % GB 6509-86

密度 (---) 1.157 g/cm GB 1033-86

相对粘度 (---) 3.40 ± 0.03 --- GB/T 1632-93

单体含量 (---) <0.3 % 色谱内标法

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 (---) 64.6 MPa GB 1040-92

硬度 (---) 69.2 R GB 9341-88

弯曲模量 (---) 1992 MPa GB 9341-88

断裂伸长率 (---) 231.3 % GB 1040-92

成型收缩率 (---) 1.42 % GB/T 1043-93

缺口冲击强度 (---) 28.3 KJ/m GB 9342-88

弯曲强度 (---) 84.9 MPa GB 9341-88

电气性能额定值单位测试方法

介电常数 (---) 1.5 --- GB 1044-70

体积电阻 (---) 2.7×10 GB 1044-70

表面电阻率 (---) 6.0×10 GB 1044-70

表面电阻 (---) 7.3×10 GB 1044-70

体积电阻率 (---) 2.5×10 .cm GB 1044-70

介电损耗角正切 (---) 4.0×10^{-2} --- GB 1044-70

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 (---) 75.0 ---

熔点 (---) 219-225 ---