

连廊支座厂家施工方案怎么写

产品名称	连廊支座厂家施工方案怎么写
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	9955.00/件
规格参数	滑移:双向 单向 位移量: ± 150 长度:1105-985*260
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

球形支座要在盆式橡胶支座的前提下建立起来的一种新型桥梁橡胶支座。球形支座各向旋转特性一致，适用弯桥、坡桥、斜桥、宽桥及大跨距桥，球形支座无载重缓冲块，尤其适用于超低温地域。

球形支座的优点是：支承靠谱，各方位旋转特性一致，不但具有盆式橡胶支座承载力强、水平位移大的特点，并且适应于大拐角的需求，可用于宽桥、坡桥、曲线桥等；还因为承压部件不能使用缓冲块，不会有塑胶低温脆性等因素，因而尤其适用于超低温地域。其类型分成固定不动型(GD型)、单边型(DX型)、双重型(SX型)三种类型，按耐气候性能分成通用型(适用-25 ~ 60)和抗寒性(适用-40 ~ 60)。

橡胶支座所能接受的纵向轴力从1000kN到20000kN；橡胶支座很有可能允许的拐角为34' ~ 69'；橡胶支座允许的偏移量是：顺桥向50 ~ 150mm、横桥向20mm；支座的摩擦阻力 $f = 0.05$ ；橡胶支座能够承受的水平力为橡胶支座能够承受纵向轴力的10%。球形支座有下橡胶支座凹板、球冠耐磨衬板、上橡胶支座双翘板、聚四氟乙烯双翘板(平面图和曲面各一块)及密封圈和防尘套等部位构成。球冠耐磨衬板是球形支座的关键。它平面图一部分开有嵌入四氟板的凹形槽，用于固定不动平面图四氟板。