

MPC高效保温砂浆厂家价格表

产品名称	MPC高效保温砂浆厂家价格表
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

MPC保温砂浆产品特点:(1)导热系数小、保温效果好。(2)憎水率高于98%。(3)隔音效果好,可以单独作为隔音板使用(4)燃烧性为A1级:可耐1000摄氏度以下高温,弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷,是楼梯间,消防通道等内保温优选产品。(5) 360°绿色环保:新型无机材料、无毒无害,无辐射,是一种真正的绿色环保建材,在创造价值的同时,净化了环境,具有的社会效益。(6)寿命70年:因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能,其耐候性能够达到70年,确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。(7)耐水性好、干缩率小(8)静压剪切力强(9)触变、和易性好(10)耐冻融性能好、性能稳定耐久(11)抗风压性能好(12)施工成本低:本系统直接施工于干状基层上,找平层和保温层合二为一,大大降低了施工成本。(13)整体性好:保温系统与基层粘接,形成连续的无空腔整体,保证保温层牢固安全,现场施工可以随意造型,特别使用于异形部位和倒立天棚面。华骏建筑用保温砂浆产品被纳入国家火炬计划产业化示范项目、获得廊坊高新技术企业称号,是玻化微珠无机行业内批通过ISO9001质量体系认证、14000环境管理体系认证、18000职业健康管理体系认证,石油化工绝热材料推荐产品、廊坊省企业信用AA守合同重信用企业,是中石油、中石化、新疆广汇、神华、杭氧等企业的合格供应商,是上海、江苏、浙江、江西、安徽、湖南等地墙体保温材料推广产品!耐候性70年因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、抗冻融性能,其耐候性达70年,确保保温系统与建筑物主体具有同等寿命。和传统保温材料比,玻化微珠保温防火砂浆还具有:隔热性能优异,耐水性好、干缩率小,静压剪切力强,触变、和易性好,抗冻融性能好、性能稳定耐久,抗风压性能好,施工成本低,整体性好等等优点。采用上更新技术的高强低导热无机粘接材料,精选粒径为0.1mm至2mm之间的玻化微珠进行科学级配,使得建筑用保温砂浆中保温颗粒之间空隙更少,颗粒之间的传热降至更低。再加上玻化微珠颗粒本身外气孔封闭内丰富空腔的独特结构,让保温材料内部形成数量众多的层层封闭空腔,有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热。这样的多重保障,使该保温材料的保温性能得到质优价廉的加强。

MPC保温砂浆厂家价格表 建筑用保温砂浆是以玻化微珠为轻质骨料与玻化微珠保温胶粉料按照一定的比例搅拌均匀混合而成的用于外墙内外保温的一种新型无机建筑用保温砂浆材料。建筑用保温砂浆具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌即可使用。建筑用保温砂浆品牌-廊坊华骏!华骏建筑用保温砂浆生产工艺,制作精良,销售量大,本公司主要生产建筑用保温砂浆畅销!一、采用优质耐用原材料,质量保证!二、引进的生产设备,拥有丰富的生产经验,产品全部通过检测!三、完善的售后体系.质量符合国家标准,每批货附带的检测报告!四、超大的日产量!保证供货及时!五、强大的物流!保证货物的安全快速到达!六、更低的价格!网络营销完全采取直销方式,

帮助您节约成本，一省再省！特性1、环保无毒、无异味、不含溶剂2、良好的施工性，易于掌控施工厚度3、容量轻，导热系数低，保温性能稳定4、良好的触变性，干缩率小，整体性良好5、良好的耐冻融性和耐水性能，难燃等级高6、良好的粘结力和剪切力，具有的抗裂抗风压性能应用范围适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。廊坊华骏--研发生产建筑用保温砂浆的大型综合企业!华骏建筑用保温砂浆顺利通过了ISO9001-2000质量管理体系认证.技术力量雄厚!华骏建筑用保温砂浆全国销量遥遥！具有良好的和易性、保水性，附着力强，面层不空鼓。材料燃烧性能为，可耐1000摄氏度以上高温。适用范围适用于钢筋混凝土、加气混凝土砌块、多孔砖、灰砂砖等墙体的内外墙保温。屋顶隔热层。旧建筑物的节能改造。地下室、车库、消防通道、粮仓、楼梯间、厂房等防火保温工程。性能指标本产品是符合GB/T20473-2006标准技术要求。项目技术要求干密度/(kg/m³) 301~400抗压强度/Mpa 0.40导热系数(25) (W/(m.k) 0.0850线收缩率/% 0.30压剪粘结强度/kPa 50燃烧性能级别施工工艺基面处理：基面必须牢固、平整、干燥洁净，用聚合物界面砂浆或多功能添加剂对界面进行甩浆或拉毛处理。混合比例：25Kg粉剂+ (19~23) Kg清水。搅拌：先将所需的水倒入搅拌器，然后再将玻化微珠无机无机建筑用保温砂浆慢慢倒入，搅拌均匀后即可倒出使用，保温浆料随拌随用，一般3小时内用完。施工：在界面处理后半干燥的状态下进行施工，施工由下而上进行施工，每道施工厚度控制在1cm以内，保温层抹完后晾置几天，干燥后用手按不塌陷，方可进入后续施工。参考用量：厚度未20mm时，理论用量约8-9kg/m²。MPC保温砂浆厂家价格表