

营口混凝土路面地面快速修补砂浆修补料厂家

产品名称	营口混凝土路面地面快速修补砂浆修补料厂家
公司名称	大连格润特建材有限公司
价格	1850.00/吨
规格参数	
公司地址	大连市甘井区华南广场中华西路26号
联系电话	0133-87875050 13387875050

产品详情

水泥地面修补砂浆 地面修补砂浆专门针对水泥混凝土路面得的麻面、空鼓、起皮、脱壳、裂缝等病害进行及时修补，直接涂抹在病害部位即可，有超强的抗压和粘结强度，可实现超薄修补，在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落现象，凡是水泥混凝土表面均适用于本材料。产品用量：

修补厚度3-5mm时每平方米大约用量3-5kg.水采用无污染水. 施工条件: 温度需在5 以上,雨雪天不能施工. 施工机械: 砂浆搅拌机或手动的搅拌工具(手电钻改装),高压水冲洗设备,地面清扫工具,海绵或拖布(吸干多余水份用),铁质的搅拌桶两个以上,抹子若干个. 地面处理: 清理:先将起鼓、脱皮、裂缝等部位的松动部分踢掉,对低于3mm的部位,过于平整的部位和有油污的部位要进行拉毛处理.

清扫:将地面的浮土等杂物清扫干净,用高压水冲刷干净,冲刷时应将泥浆冲出作业面并防止回流.

水润:用水洗刷干净后,应将水保留在作业面一段时间,将作业面充分润透,直到不再渗水为止. 材料调配: 将材料与水混合搅拌,加水量在20-25%时效果佳,但根据修补部位不同,对稀释度不同要求时可调整加水量,搅拌时须充分搅拌均匀,观察无干粉球和气泡. 施工方法: 待修补面充分润透,表面湿润但无明水时,将搅拌好的修补料倒在作业面上,用抹子摊平即可,将材料摊铺密实和均匀,避免出现空洞和断层;修补裂缝时,如果裂缝宽度低于3mm不太适用本材料,需要将裂缝进行扩缝. 养生:修补完成后,用手触摸材料表面硬化后,即可进行洒水养护,如果水分蒸发过快天气,要进行覆盖养生,不论哪种养生方式须保持湿润状态两个小时以上,温度在20 以上时,2-3个小时即可开放交通,温度低时,应适当延长开放时间,没有完全固化前需完全封闭交通.

注意事项：现场使用时，严禁在抢修中掺入任何外加剂、外掺剂。不得与其他厂家的类似产品混用，以保工程质量。 包装贮存：1、本品包装为25kg/袋

2、本品宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期6个月。

3、本品无毒、无味、无辐射、符合环保要求，可按照一般货物贮存运输。