

# 营口混凝土起皮起砂环氧树脂快速修补料修补砂浆厂家

产品名称	营口混凝土起皮起砂环氧树脂快速修补料修补砂浆厂家
公司名称	大连格润特建材有限公司
价格	1850.00/吨
规格参数	
公司地址	大连市甘井区华南广场中华西路26号
联系电话	0133-87875050 13387875050

## 产品详情

施工特点 1、 施工方便：MT-2000具有良好的施工和易性能。施工时\*振捣，在现场加水搅拌即可使用。 2、 早强、高强：1天抗压强度可达20Mpa，能较大限度的加快工程进度。 3、 抗渗性能强：MT-2000产品具有良好的抗渗性能，1.7Mpa抗渗压水不透水，符合P16混凝土抗渗性能的要求 4、 粘接性能好：如使用混凝土界面处理剂，与新老混凝土的粘接强度大于1.8Mpa，可较大程度保证MT-2000高强混凝土修补砂浆与修补基层间的紧密粘接。 5、 可冬季施工：MT-2000高强修补砂浆允许环境温度在-5 以上时，进行混凝土结构的装门面、水平面及\*\*面的修补室外施工。 6、

耐久性强：50次冻融循环后强度无明显变化，在机油中浸泡30天后强度提高。 环氧修补砂浆具有施工方便，耐久性好的特点，其中，环氧修补砂浆的施工步骤有哪些？下面是关于环氧修补砂浆施工步骤的主要内容介绍以供参考。 施工特点

- 1、 施工方便：MT-2000具有良好的施工和易性能。施工时\*振捣，在现场加水搅拌即可使用。
  - 2、 早强、高强：1天抗压强度可达20Mpa，能较大限度的加快工程进度。
  - 3、 抗渗性能强：MT-2000产品具有良好的抗渗性能，1.7Mpa抗渗压水不透水，符合P16混凝土抗渗性能的要求
  - 4、 粘接性能好：如使用混凝土界面处理剂，与新老混凝土的粘接强度大于1.8Mpa，可较大程度保证MT-2000高强混凝土修补砂浆与修补基层间的紧密粘接。
  - 5、 可冬季施工：MT-2000高强修补砂浆允许环境温度在-5 以上时，进行混凝土结构的装门面、水平面及\*\*面的修补室外施工。
  - 6、 耐久性强：50次冻融循环后强度无明显变化，在机油中浸泡30天后强度提高。 环氧修补砂浆施工步骤
- 1、准备好必要的工具及养护品
  - 2、确定修补区域，其修补处理范围应比实际破损范围向外扩大100mm，切割或剔凿出混凝土修补区域的垂直边缘，其深度 5mm以免修补区域边缘薄片化。
  - 3、将修补区域内混凝土基层表面浮尘、油污清理干净，并剔除疏松部分。
  - 4、清理修补区域内裸露钢筋表面的锈质和杂物。
  - 5、将清理好的修补区域内混凝土基层进行凿毛处理或用混凝土界面处理剂进行界面处理。
  - 6、用气泵或水将处理过的修补区域内混凝土基层表面清扫干净，进行下道工序时不得有明水存留。
  - 7、按推荐加水量10-20%（重量比）的配合比搅拌EC2000高强修补砂浆。采用机械搅拌2-3分名目即可并在利于搅拌的质量和速度。人工搅拌应在5分名目以保证搅拌均匀。
  - 8、拌好的M由于MT-2000高强修补砂浆含有多种高分子聚合物改性外渗料及胶粉，使拌合好的MT-2000高强修补砂浆较粘稠，抹灰时应注意刀光洁。
  - 9、对于表面需压光处理的，较外层抹灰应拌合略稀，并掌握好时间，以利于压光处理。
  - 10、严禁在EC2000高强修补砂浆中掺入任何外加剂或外掺料。
  - 11、使用温度为-5 —40