

# 复合硅酸盐砂浆厂家价格

产品名称	复合硅酸盐砂浆厂家价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

复合硅酸盐砂浆厂家价格 建筑用保温砂浆,就找廊坊廊坊华骏!国家环保总局协助,廊坊华骏集团投资,世界更建筑用保温砂浆连续生产线!廊坊华骏-建筑用保温砂浆专业生产厂家,三大体系认证年产6800万立方玻化微珠无机相变节能建筑用保温砂浆老品牌,大厂家值得信赖!建筑用保温砂浆贵宾厂家订购注意事项切忌将已干结的砂浆加水混合后再用。建筑用保温砂浆配置时,要保证搅拌时间和加水量的准确性。对于外墙保温系统建筑用保温砂浆严禁下雨天施工。本产品含有水泥成份,可能会引起皮肤过敏,要注意保护皮肤及眼睛,操作时质优价廉戴上手套。运输及贮存运输时,防止雨淋、曝晒,保持包装完好无损。产品应在干燥阴凉环境下密封储存,贮存温度不能低于0℃,未启封产品可贮存6个月。华骏公司建筑用保温砂浆通过了ISO14001:2004环境管理体系认证,ISO9001:2008质量管理体系认证,GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证,是国家火炬计划重点高新技术企业、廊坊省循环经济试点示范企业,拥有国家“十五”科技攻关成果,并获得多项发明专利。所生产的建筑用保温砂浆被列为国家康居示范工程选用部品与产品、绿色建材产品、国家绿色建材准用产品、节能产品和产品。(1)导热系数小、保温效果好(2)隔热性能优异(3)隔音效果好,可以单独作为隔音板使用(4)防火性好:材料燃烧性为A级,可耐1000摄氏度以下高温,弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷,是楼梯间,消防通道等内保温优选产品。(5)耐水性好、干缩率小(6)静压剪切力强(7)触变、和易性好(8)耐冻融性能好、性能稳定耐久(9)抗风压性能好(10)品质稳定:华骏建筑用保温砂浆采用工业化生产,对原材料进行优化配比,严格控制,从根本上确保材性的一致性、稳定性及可靠性。施工厚度易控制、施工适应性强、效率高。早强快干,工艺简单,施工周期大大缩短。(11)施工成本低:本系统直接施工于干状基层上,找平层和保温层合二为一,大大降低了施工成本。(12)整体性好:保温系统与基层粘接,形成连续的无空腔整体,保证保温层牢固安全,现场施工可以随意造型,特别使用于异形部位和倒立天棚面。建筑用保温砂浆国家标准,高品质低价格!建筑用保温砂浆-廊坊华骏玻化微珠无机相变节能国家标准,耐高温,耐腐蚀,保温性能好!找建筑用保温砂浆优选[廊坊华骏]!安全环保!面向全国直销!建筑用保温砂浆贵宾厂家订购(13)绿色环保:新型无机材料、无毒无害,无辐射,是一种真正的绿色环保建材,在创造价值的同时,净化了环境,具有的社会效益。(14)寿命更长:因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能,其耐候性能够达到70年,确保保温系统与基层墙体具有同等寿命廊坊华骏节能科技有限公司的主力产品:玻化微珠、建筑用保温砂浆、玻化微珠无机自调温相变蓄能保温防火材料、憎水膨珠建筑用保温砂浆、A及防火护面砂浆及相关产品,就是公司和北京工业大学经过多年的努力,于2006-2009年共同打造的系列新一代保温、隔热、防火材料。产品上市以来得到了相关节能部门的大力支持和市场的普遍认同。大量的工程施

工实践证明该系列产品性能优越、质量稳定，完全满足建筑物对于节能、保温、隔热和防火的要求。采用上更新技术的高强低导热无机粘接材料，精选粒径为0.1mm至2mm之间的玻化微珠进行科学级配，使得建筑用保温砂浆中保温颗粒之间空隙更少，颗粒之间的传热降至更低。再加上玻化微珠颗粒本身外气孔封闭内丰富空腔的独特结构，让保温材料内部形成数量众多的层层封闭空腔，有效消除了孔内气体的对流换热和孔壁之间的辐射换热。这样的多重保障，使该保温材料的保温性能得到质优价廉的加强。优点特性：1、优良的抗老化性、耐候性2、优良的防火性能、防虫蚁侵蚀3、强度高、粘结、抗流挂性好4、优异的保温、隔热性能5、吸水率低，收缩值小，不空鼓开裂6、施工性能优越，工序简单，性价比高

三、物理性能：项目技术要求 型 型干密度 (kg/m<sup>3</sup>) 240-300 301-400抗压强度/Mpa 0.20 0.40导热系数 (平均25 ) (W/(m.k)) 0.070 0.085线收缩率/% 0.30 0.30压剪粘结强度/kPa 50 50燃烧性能级别适用范围：适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨厕、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。基面处理：1.底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。2.应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理。施工及养护

1.根据保温层厚度要求挂垂直基准线，并在墙面弹出门窗水平线、垂直控制线等2.按设计的保温层厚度用建筑用保温砂浆做灰饼、冲筋，灰饼、冲筋之间的距离不超过1.5m。3.喷涂或滚涂保温界面砂浆，基层界面均匀满涂，在不同材料组成的墙体接茬处，铺设钢丝网进行加强；4.涂抹保温层应分层施工，每遍厚度不宜超过15mm；5.涂抹保温层分2 - 3遍完成。遍要求尽力压实，使其与墙体粘结牢固。两遍施工间隔时间不应少于24小时；6.更后一遍香应达到冲筋厚度，并用刮杠压实、搓平，墙面、门窗口平整度应符合相关标准规定；7.滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内；8.保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网（外墙内保温可不用网格布）；9.施工后24h内应做好保温层的防护，严禁水冲、撞击和振动。建筑用保温砂浆终凝后应及时进行洒水养护；产品用量：根据保温层设计厚度的不同而用量不同。基面平整情况下，在厚度约20mm时，用量约为4.5-6kg/m<sup>2</sup>。注意事项：本产品宜在5 -40 的环境下使用。施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。如果胶浆表面已干结，应将结皮剔去不用。切忌把已干结的胶浆加水混合再用。面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。施工前基层需做界面处理。搅拌时请使用低速搅拌器。注意事项1、本产品宜在5 -40 的环境下使用。2、施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。3、如果胶浆表面已干结，应将结皮剔去不用。4、切忌把已干结的胶浆加水混合再用。5、面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。6、施工前基层需做界面处理。7、搅拌时请使用低速搅拌器。8、运输时注意避免重压。廊坊华骏节能科技有限公司围绕国家节能减排、绿色建筑、低碳经济的基本国策和战略方针，企业进行转型升级和集成创新，自主研发的“华骏”建筑用保温砂浆工艺和制造方法，使其成为防火性能A1级，防腐防水永久性的保温隔热材料，在节能环保领域大有前途，是国务院《关于印发工业转型升级规划（2011-2015年）的通知》明确的“新材料”。华骏建筑用保温砂浆以其在苛刻工况环境下保冷隔热性能稳定，无毒无害、无污染，节能效果显著的特点，在国民经济建设和节能环保领域中发挥出无可替代的作用，为我国的战略能源储备、LNG储罐及输送管道、LNG船、石油化工设备装置、空分装置、火电脱硫减排、建筑结构围护、地下工程设施等领域提供了弥足珍贵的节能环保产品，取得了巨大的社会效益，对我国的节能环保事业有着深远的意义！建筑用保温砂浆哪里好?优选廊坊华骏保温!真正的建筑用保温砂浆行家！

复合硅酸盐砂浆