



UG-25	1"	12	25mm	-5 ~80	0-7	0-10-3 Torr	93	106	50	1.8
UG-35	1-1/4"	24	35mm	-5 ~80	0-7	0-10-3 Torr	125	140	58	3.2
UG-40	1-1/2"	28	40mm	-5 ~80	0-7	0-10-3 Torr	125	140	58	3.5
UG-50	2"	48	50mm	-5 ~80	0-7	0-10-3 Torr	167	170	58	5.4

\*以上标示之压力以AC110V/220V电压为主，若电压为DC/AC24V最高压力略有差异。

\*如需AC380V/415V/440V等特殊电压，需要订制。

\*客户如有订制品需订制，本厂备有各种CNC车床加工专用机器可随时为您设计订制。

电磁阀 UAW系列 大流量高压常用型，  
二口二位式常闭型（通电开型）电磁阀  
型号：UAW-15,20,25,35,40,50  
口径自：1/2"~2"法兰口  
适用流体：水、高压水、空气用途。

#### 规格与特性：

1. UAW系列为复动活塞引导式通电开型。
2. 阀体材质为铸造铜。
3. 须拥有基本压力0.5kgf/cm<sup>2</sup>以上方可开启。
4. 定格电压：AC110V/AC220V/DC24V(50/60Hz)。
5. 电压容许差：±10%，DC电压容许差：±1%。
6. 其它AC/DC电压值，可依客户需求制作。
7. 管径接续规格：BSPT牙，如须其它规格（如：NPT、BSP），可依客户需求制作。
8. 如压力范围超过15 kgf/cm<sup>2</sup>，可另外订制其它高压规格(20kgf/cm<sup>2</sup>以内)，但需注明流体种类及实际工作压力。
9. 安装需采用水平式配管，不适用垂直式配管。

型号	配管口径	Cv值	节流口径	流体温度( )	IN-OUT入出口 操作压差 范围kgf/cm <sup>2</sup>			尺寸(mm)			重量(kg)
					水	空气	重油	L	H	D	
UAW-15	1/2"	4.0	17mm	-5 ~80	0.5-15	0.5-15		82	120	58	1.7
UAW-20	3/4"	6.0	17mm	-5 ~80	0.5-15	0.5-15		82	123	58	1.7
UAW-25	1"	12	22mm	-5 ~80	0.5-15	0.5-15		91	130	58	2.0
UAW-35	1-1/4"	18	30mm	-5 ~80	0.5-15	0.5-15		110	141	58	3.1
UAW-40	1-1/2"	22	32mm	-5 ~80	0.5-15	0.5-15		110	144	58	3.3
UAW-50	2"	48	50mm	-5 ~80	0.5-15	0.5-15		163	173	58	7.2

\*以上标示之压力以AC110V/220V电压为主，若电压为DC/AC24V最高压力略有差异。

\*如需AC380V/415V/440V/DC12V等特殊电压，需要订制。

\*客户如有订制品需订制，本厂备有各种CNC车床加工专用机器可随时为您设计订制。

台湾UNI-D电磁阀|鼎机电磁阀|UG-10,UG-15电磁阀,20,UG-25,35,UG-40,UG-50电磁阀  
此信息由上海华天机电设备提供编辑 请勿盗链