

US-20电磁阀

产品名称	US-20电磁阀
公司名称	上海远道阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号6幢H17室
联系电话	86-02160402001 15901773757

产品详情

ViewPhoto(0);ShowPhotoUrlList('PhotoUrlList',120,90,1);

电磁阀 US系列 大流量高压高温型，
 二口二位式常闭型（通电开型）电磁阀
 型号：US-15,20,25,35,40,50 口径自：1/2" ~ 2"
 适用流体：蒸气、水、空气、轻油等用途。

规格与特性：

- US型系列为复动活塞引导式通电开型。
- 阀体材质为铸造铜。
- 须拥有基本压力0.5kgf/cm²以上方可开启。
- 定格电压：AC110V/AC220V/DC24V(50/60Hz)。
- 电压容许差：+10%，DC电压容许差：+1%。
- 其它AC/DC电压值，可依客户需求制作。
- 管径接续规格：BSPT牙，如需其它规格，可依客户需求制作。
- 使用流体如为重油需另外定制。
- 如压力范围超过15 kgf/cm²，可另外订制其它高压规格，但需注明流体种类及实际工作压力
- 安装需采用水平式配管，不适用垂直式配管。

型号	配管口径	Cv值	节流口径	流体温度 ()	IN-OUT 进出口 操作压差 范围kgf/cm ²				尺寸(mm)			重量(kg)
					水	空气	蒸气	轻油	L	H	D	
US-15	1/2"	4.0	17mm	-5 ~185	0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	82	120	58	1.7
US-20	3/4"	6.0	17mm	-5 ~185	0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	82	123	58	1.7
US-25	1"	12	22mm	-5 ~185	0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	91	130	58	2.0
US-30	1-1/4"	18	30mm	-5 ~185	0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	11	141	58	3.1

										0			
US-40	1-1/2"	32	30mm	-5 ~185	0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	110	144	58	3.3
US-50	2"	48	50mm	-5 ~185	0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	0.5-15	163	173	58	7.2

*以上标示之压力以AC110V/220V电压为主，若电压为DC/AC24V最高压力略有差异。

*如需AC380V/415V/440V/DC12V等特殊电压，需要订制。

*客户如有订制品需订制，本厂备有各种CNC车床加工专用机器可随时为您设计订制。

台湾UNI-D电磁阀|鼎机电磁阀|US-20电磁阀|大流量高压高温型电磁阀

此信息由上海华天机电设备提供编辑 请勿盗链