

气动对夹式软密封蝶阀 多种

产品名称	气动对夹式软密封蝶阀 多种
公司名称	宁波可星机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	结构形式:多种
公司地址	中国 浙江 宁波市 浙江省宁波方桥工业园区恒丰路西端
联系电话	86 0574 88847597 18667816922

产品详情

结构形式
技术参数

多种

规格		d	d1	h	h1	a	c	n-d	执行器
(mm)	(Inch)								
50	2	52.9	120	274	80	173	42	4-23	rat063da
65	2.5	65.4	136.2	300	89	190	44.7	4-26.5	rat075da
80	3	78.8	160	315	95	196.5	45.2	8-18	rat083da
100	4	104	185	345	114	241	52.1	4-24.5	rat092da
125	5	123.3	215	371	127	263.5	54.4	4-23	rat105da
150	6	155.6	238	407	139	319	55.8	4-25	rat125da
200	8	202.5	295	441	175	319	60.8	4-25/4-23	rat125da
250	10	250.5	357	490	203	390	65.6	4-29	rat140da
300	12	301.6	407	560	242	449	76.9	4-29	rat160da
350	14	333.3	467	591	267	449	76.5	4-30	rat160da
400	16	389.6	515/525	656	309	15	86.5	4-26/4-30	rat190da
450	18	440.51	565/585	703	328	560	105.6	4-26/4-30	rat210da
500	20	491.5	620/650	783	361	654	131.8	4-26/4-33	rat240da
600	24	592.5	725/770	908	459	725	152	20-30/20-33	rat270da
700	28	695	840	970	520	725	163	24-30/20-36	rat270da
800	32	794.7	950	1046	591	742	188	24-33/24-39	rat300da
900	36	864.7	1050	1148	656	860	203	24-33	rat350da
1000	40	965	1160	1310	721	918	213	24-36	rat400da
阀体		阀板		转轴		衬套		阀座	

材料名称	代号	材料名称	代号	材料名称	材料名称	材料名称	代号	适用温度
灰铸铁球	zqtprc	电镀球墨	b1b2b3b4b	不锈钢碳	润滑青铜	天然胶海	×1×2×3	-20~+85-1
墨铸铁铝		铸铁铝青	5b6b7	钢	聚四氟乙	帕伦乙丙	×4×5×6	8~+135短
青铜zg1cr3		铜zg1cr18n			烯	橡胶氯丁	×7×9f4	时-18~+14
ni9ti不锈		ii9ti钛钢cf8				橡胶丁腈		9-45~+135
钢cf8m不		m不锈钢				橡胶耐磨		短时-50~+
锈钢碳钢		碳钢cf8m				橡胶氟橡		150-7~+93
		不锈钢				胶耐热乙		短时-7~10
						丙橡胶聚		7-12~+82
						四氟乙烯		短时-12~+
								93-10~+50
								-23~+150-
								20~+150+1
								0~+150

产品大图

气动对夹式软密封蝶阀

气动对夹式软密封蝶阀

1?小型轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。2?结构简单，紧凑，90°回转启闭迅速。3?操作扭矩小，省力轻巧。4?流量特性趋于直线，调节性能好。5?启闭试验次数多达数万次，寿命长。6?达到完全密封，气体试验泄漏为零。7?选择不同零部件材质，可适用多种介质。