

气动塑胶蝶阀 RFS 多种

产品名称	气动塑胶蝶阀 RFS 多种
公司名称	宁波可星机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RFS 型号:多种 材质:多种
公司地址	中国 浙江 宁波市 浙江省宁波方桥工业园区恒丰路西端
联系电话	86 0574 88847597 18667816922

产品详情

品牌 RFS 型号 多种
 材质 多种 连接形式 多种
 技术参数

size/nom		50mm(2")	65mm(2-1/2")	80mm(3")	100mm(4")	125mm(5")	150mm(6")	200mm(8")	250mm(10")	300mm(12")	350mm(14")	400mm(16")	450mm(18")	500mm(20")	600mm(24")
jis	d1	120	140	150	175	210	240	290	355	400	445	510	565	620	730
	n- e	4-19	4-19	8-19	8-19	8-23	8-23	12-23	12-25	16-25	16-25	16-27	20-27	20-27	24-27
ansi	d1	120.39	139.44	152.40	190.50	216	241.55	298.5	362	432	476	540	478	635	740
	n- e	4-19	4-149	4-19	8-19	8-22	8-22	8-22	12-25	12-25	12-29	16-29	16-32	20-32	20-32
din	d1	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565	650	770
	n- e	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-23	8-23	12-23	12-23	16-23	16-27	20-27	24-27
d		165	185	200	229	257	285	343	411	490	533	597	635	699	810
d2		56.5	69.5	79.5	102.5	130	152	203	255	309.5	365	406	452	502	600
d3		105	120	123	135	164	169	201	205	237	236	300	335	335	390
h2		103	113	115	135.5	165	177	210	242	302	300	350	370	400	480
h3		13	13	13	13	15	19	21	22	26	25	32	35	40	48
w1		43	46	46	56	69	705	85	109	122	127	168	189.5	189	220
w2		29	31	31	40	50	54	69	88	103.5	113	153	163	171	190
t-din259 85p		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	1/2"
双作用	d1	6.5	6.5	8.5	8.5	8.5	10.5	10.5	10.5	12.5					
	d4	50	50	70	70	70	102	102	102	125					
	h1	20	20	20	20	20	20	30	30	30					
	h1	188	188	217	237.5	280	304	367	399	498					
	l	158.5	158.5	210.5	210.5	247.5	268.5	345	345	437.5					

单作用	s	14	14	17	17	17	22	27	27	27				
	d1	6.5	6.5	8.5	8.5	10.5	10.5	12.5	12.5					
	d4	50	50	70	70	102	102	125	125					
	h1	20	20	20	20	20	30	30	30					
	h1	205	205	230	250.5	292	334	406	438					
	l	210.5	210.5	247.5	247.5	268.5	345	437.5	437.5					
s	17	17	17	17	22	27	27	27						
品号	尺寸	规格	材质	垫座	o型圈	蝶片	接口							
vp-830	2" ~ 24"	ansi, jis, din, bs	pvc	epdm, fpm	epdm, fpm	pvc	flanged							
vp-831	2" ~ 24"	ansi, jis, din, bs	cpvc	epdm, fpm	epdm, fpm	cpvc	flanged							
vp-833	2" ~ 24"	ansi, jis, din, bs	pvdf	epdm, fpm	epdm, fpm	pvdf	flanged							
vp-834	2" ~ 24"	ansi, jis, din, bs	pp	epdm, fpm	epdm, fpm	pp	flanged							
序号	零件名称			材质										
1	阀体			upvc, cpvc, pp, pvdf, abs										
2	disc			upvc, pp, pvdf										
3	seat seal			epdm, fpm										
4	阀杆			sus410										
5	o型圈			epdm, fpml										
6	o型圈			epdm, fpml										
7	气动执行器铝合金			extruded										
8	bolt & washer			sus										
9	pin			sus										

产品大图

气动塑胶蝶阀

气动塑胶蝶阀

气动驱动器规格符合iso 5211 , din 3337 , vdi/vde

3845 namur , 可加装电磁阀、微动开关及其他附属配件。 气动驱动器建议最大进气空压
0.8mpa , 最小0.5mpa pressure rating: 2"~10" 150 psi 12" 100 psi 14" 16" 86 psi 18" 72 psi 20"~24" 51 psi