

# 木地板补洞腻子，木门打底腻子，家具环保腻子

产品名称	木地板补洞腻子，木门打底腻子，家具环保腻子
公司名称	北京宝力特建材有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区 建国路甲6号
联系电话	010-85922148 18601082117

## 产品详情

北京宝力特建材有限公司

本产品是一种多功能的水性环保填充料，它集木眼填平、填孔补洞、填缝补节、封边饰面于一身。由于填充性能极佳，所以它可以节省大约20%-30%的油漆。坚硬且易打磨，附着力强且易着色，它的密度比普通腻子要高出一倍。所以容易填进细小的木眼、裂痕和缝隙。它容易修补边缘，可以承受螺丝和锯割等作业。本产品有多种颜色，大约15种颜色木材都有。它们可以相互间调配出各种颜色，也可以用水性着色剂（色精）调配出各种颜色。跟任何类型的着色剂和油漆都能配套使用。可以使用在任何种类的木材、中纤板、刨花板、胶合板、黑铁金属、树脂石工艺、藤器和竹器各种橡胶木，集成材，指接板，细木工板，红木家具，实木门，DMF板,刨花板等上面针对较深的孔洞、难处理的裂缝和缺陷等。用于填孔补洞、填缝补节及封边饰面等。主要特点有很强的填充力和附着力，干燥后硬度高，可承受刨平、钻孔、打螺钉、切割等，不会脱落。抗裂性好，不会收缩和开裂。1、主要用于填孔补洞、填缝补节及裂痕修补，具有很强的填充力和附着力，干燥后硬度高，可承受刨光、钻孔、打螺钉、切割等，不会脱落。2、抗裂性好，不会收缩和开裂。3、具有良好的双向亲和性，能牢固地粘附于木材，并提供给油漆涂料良好的基面，双向附着力强，有效节省涂料的用量。4、着色力好，容易着色，色泽分布均匀，不会出现色差及斑块，能有效地弥补缺陷，提高品质。根据需要可创造木纹然后再着色效果更佳。

主要适合修补木制品缺陷,虫眼,结疤,裂痕以及针对集成材,指接板,拼板材料表面处理时使用。

双向附着力强，有效节省涂料的用量。工具：塑料或不锈钢灰刀、布、刷子、滚筒和喷枪。一、

填缝补节，封边饰面 1、用腻子刀把裂缝、木节、钉孔和一切瑕疵填平。

2、较深的孔洞分层来填补，每层4mm左右，逐层让它先干透。

3、整个地板都可以用水性腻子来填补和密封，用刮刀或涂漆滚筒来涂敷地板。

4、水性腻子干燥后用粒度为180-240的砂纸打磨，之后可以用所有类型的着色剂来上色，涂上油漆。

二、木纹填补 1、把表面擦干净，给所有的孔洞、缝隙、裂痕都用水性腻子修补。2、把一千克的水性腻子加入300ml-1000ml左右的水搅拌到所需的稠度，用滚筒涂敷器、漆刷或滚成球状的棉布把水性腻子涂敷在表面，以圆周方式扫擦水性腻子然后用腻子刮刀把多余的腻子回收至容器内，水性腻子绝对不会掩盖自然的木纹。也可以使用喷枪喷涂。3、当腻子变白，像爽身粉一样容易被砂纸磨掉，就表示干透了，如果砂纸呆滞不前，就表示腻子没干。水性腻子干透后，用粒度为180-240的砂纸打磨，坚硬而平滑，涂敷面积每公斤约为12-20平方米左右。

4、水性环保腻子不怕热，施工后可用加热枪、加热灯或放在烘干房里缩短干燥时间，提高功效。

清洗和储存 施工后用清水清洗手及工具即可。未用完的产品可盖好存放，回收的碎屑可放回容器内再使用，如有结块变硬可置于热水中或只需加适量水搅拌均匀即可使用。

桶内产品储存不宜加水，若已经用水调稀的，建议尽快使用或等其干燥后封盖和保存，不会浪费。本产品最佳使用时间是2年内。联系人：肖洪波先生（销售部销售经理）电话：86 010 85922148 移动电话：18601082117 传真：86 010 65739488 邮箱：[baolite@ymusi.com](mailto:baolite@ymusi.com) 地址：中国北京市朝阳区建国路甲6号 邮编：101100 公司主页：<http://www.cohesionchem.com> <http://baolite8.cn.alibaba.com> <http://www.ymusi.com/> 全国服务电话 400 800 6620 腾讯企业QQ：400 800 6620