

枪弹库甲级防护门 配报警器 有指纹门禁功能

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 枪弹库甲级防护门 配报警器 有指纹门禁功能 |
| 公司名称 | 深圳市龙电兴业科技有限公司 |
| 价格 | 5800.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:龙电兴业 材质:钢质或304不锈钢 型号规格:FAM-J-BQSM01 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋 |
| 联系电话 | 075529586880 13602569607 |

产品详情

兵器室防护门、防盗安全门 双人管理执行标准：GB17565-2007甲级防盗安全门1.外观及尺寸（1）门框、门扇构件表面平整光洁，无明显凹痕和机械损伤；铭牌标志端正、牢固、清晰。门扇内优质钢构件表面均进行防锈处理，涂层均匀，没有明显的流挂、脱落、露底等缺陷。产品的表面平整，并无明显凹痕和机械损伤。（2）门的尺寸根据门洞的尺寸定做。（3）门框、门扇尺寸检验：钢门框上有锁孔时，其与锁舌（栓）的*大配合间隙不大于3mm。门扇与门框的搭接宽度不小于8mm,门扇与门框配合活动间隙不大于4mm。门扇与门框的搭接宽度不小于8mm,门扇与门框配合活动间隙不大于4mm。门扇与门框铰链边贴合面间隙不大于2mm，门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不大于3mm。门扇与地平面铰链边贴合面间隙不大于2mm,门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不大于3mm。门扇在30kg沙袋软冲击载荷作用9次后，不产生大于3mm的凹变形。门框与门扇的周边间隙不大于2mm。门框与门扇的表面应平整，外表面的平面度不大于2mm，内表面的平面度不大于4mm。

2.板材及材质（1）门框采用2.5mm厚不锈钢一次折弯成形，内部采用3mm厚加强优质钢板。（2）1.5mm厚SUS304不锈钢板+60mm厚耐火材料+2mm厚加强钢板及U型钢制骨架+1.5mm厚SUS304不锈钢板。（3）门扇采用直径大于15mm实心不锈钢。（4）库房门铰链采用加厚不锈钢重型铰链。（5）每扇门安装2个不锈钢圆形手轮，内外同开。3.锁具要求：安装2把特制机械专用锁，在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径不小于100mm的范围内有5mm厚加强钢板，门锁符合GA/T73-1994的B级及以上要求。4.灵活性：门铰链能支撑住门体重量，门在开启90过程中，门体不产生倾斜、门铰轴线不产生大于2mm位移。门铰链在49N拉力作用下门体可灵活转动90。门扇各种配件组装后，启闭灵活，无卡阻现象。5.门安装时，门框和墙体应牢固地连接在一起，左、右两侧连接点不少于6点，上框不少于3点。6.耐火功能：门扇夹层需填充优质防火材料，具有良好的耐火功能，耐火等级为甲级，通过中国计量认证CMA的**检测机构检测合格，出具有《钢制隔热防火门》检测报告。7.防盗功能：安全门在普通机械手工工具、便携式电动工具等相互配合作用下，在30min的净工作时间内，不能打开门或切割出一个穿透门体的615cm²的开口。

