

气动执行器 RFS 多种

产品名称	气动执行器 RFS 多种
公司名称	宁波可星机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RFS 型号:多种 驱动能源:气动执行器
公司地址	中国 浙江 宁波市 浙江省宁波方桥工业园区恒丰路西端
联系电话	86 0574 88847597 18667816922

产品详情

品牌	RFS	型号	多种
驱动能源	气动执行器		
技术参数			

rat单作用执行器输出力矩1、指示器namur标准指示器方便安装位置开关、定位器等附件。2、输出轴镀镍合金符合namur、iso5211、din3337标准。可根据客户要求定制尺寸和不锈钢材料。3、缸体采用硬质氧化、氧化、环氧树脂喷涂（根据要求喷涂兰色、橙色、黄色等）、ptfe涂层盖压铸铝合金表面金属粉末喷涂各种颜色、ptfe涂层或镀镍处理。5、活塞双活塞齿条铸钢镀镍处理，安装位置对称、运作迅速、使用寿命长、简单的颠倒活塞可以改变独立的行程调节螺钉可以进行方便、精确 $\pm 5^\circ$ 的调节开、关位置。7、高性能弹簧采用合式预涂层处理，预压装配。具有较强的抗腐蚀性和使用寿命。能够安全、简单的拆簧数量满足不同的力矩输出范围。8、轴承、导板采用低摩擦、长寿命复合材料，避免维修更换简单方便。9、密封圈在常温工作条件下使用丁腈橡胶，在高温或低温时采

产品大图

气动执行器

气动执行器

设计及特点rat系列气动执行器在综合运用国内外新技术、新材料、新工艺和创新观念的基础上进行

研制、开发、设计而成，具有以下特点：全面符合最新的国际规范：iso5211、din3337和vd/vde3845、namur标准。挤压的高强度铝制缸体，内表面经细磨及硬质阳极氧化处理，使用寿命长，摩擦系数低、动作迅速。优美紧凑、现代化的造型，多规格的系列产品使选型更经济实惠。所有活动表面均选用高质量的轴承，低摩擦、长寿命、无噪音。外部安装两个独立的行程调节机构，方便进行 $\pm 5^\circ$ 全开或全关位置的调整。外部结构一样的执行器有双作用式和单作用式（弹簧复位）供选择，单作用式有常闭式和常开式。namur标准的多功能位置指示器可视代指示，安装并输出所有附件。预压缩负荷弹簧，安装、拆卸安全、方便。活塞和端盖采用压铸铝合金，强度高、重量轻。改变密封件材料，可应用于高温或低温场合。根据需要可提供多种角行程（例如： 120° 、 135° 、 180° 等）和三位式气动执行器。不需要连接板，可直接安装电磁阀。