

视频线加电源线

产品名称	视频线加电源线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.15/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

视频线加电源线 产品字母代号及意义DJ-电子计算机用电缆Y-聚乙烯V-聚乙烯R-表示多股软线芯P-铜丝P2-铜带 P3铝塑复HYA23铠装通信电缆机械保护层可以加在任何电缆上，导线线芯长期允许工作温度不超过70℃，我厂专业研发、生产与销售生产各类矿用阻燃通信电缆、矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆。矿用阻燃通讯电缆、矿用电缆、铠装通信电缆。矿用监测电缆，矿用监控电缆，矿用电缆，大对数市内通信电缆HYA，充油通信电缆HYAT

控制电缆矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆。2、产品标准GB《额定电压450/750V及以下聚乙烯绝缘电缆（电线）固定敷设用电缆（电线）》3、产品使用特性：1）额定电压U₀/U分为450/750V和300/500V。RS485电缆美制标准AWG与公制、英制单位对照表美制AWG外径截面积(mm²)电阻值(W/km)美制AWG外径截面积(mm²)电阻值(W/km)公制mm英制inch公制mm英制inch4/。

主要技术指标应符合下表要求：型导体组成根/丝径mm220 直电阻 /km20 绝缘电阻M /km工作电容uF/km电感uH/kmMHYVMHYVRP42/mm² 010。注：ZR-阻燃G-隔氧层NH-耐火三、生产范围型芯数标称截面（mm²）型芯数标称截面（mm²）额定电压（KV）额定电压（KV）0616/6(6/10)87/10(87/15)26/35(26/45)CUALCUALCUA。一级保养工作是在例行保养得基础上进行的，重点工作内容是润滑、紧固并检查各有关部位及其清洁工作。二级保养工作以检查、调整为重点。具体要检查发动机、离合器、变速器、传动构件、转向和制动构件。三级保养重点是检测、调整、排除故障隐患及平衡各部件的磨损程度。要对影响设备使用性能的部位及有故障征兆的部位进行诊断检测和状态性检查，进而完成必要的更换、调整及故障排除等工作。换季保养是指包装设备每年入夏和入冬前应重点对燃润系统、液压系统、冷却系统和启动系统等构件的检测和修复。U₀--任一绝缘导体和地(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值，U--多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，当用于交流系统时。电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。NHA—VV适用范围：同NHB—VV，用于要求耐火较为苛刻的场所，NHB—VV22适用范围：同NHB—VV。用于能承受机械外力的场所，NHA—VV22适用范围：同NHB—VV22。试验规定，成束35m长的电缆试样用铁丝固定在梯形测试架上，试样数量按不同分类所要求的非金属物料决定，试样垂直挂在燃烧炉背壁上，空气通过底板上的进气口引入燃烧炉。

（4）保护层保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入。聚乙稀绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆（）4-61芯本产品适用于额定电压交500V或直1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合，HYAT535times2times10对电缆内线对的全部组合（MS）53；12对、13对子单位间线对间的全部组合（MS）5420对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合（

MS) 58相邻子单位间线对的全部组合(MS) 63相邻基本单位线对间的全部组合(M, 200对通信电缆色谱线序表(大对数电缆)说明:100对的通信电缆里有4种标识线。

kvvp2-22电缆, nhkvv电缆。zrkvvp电缆, kvv22电缆, zrkvv22电缆, KYJV22铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带凯装控制电缆, KYJVR22铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带凯装控制软电缆KYJVP22铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜线编织、钢带凯装控制电缆。KYJVRP22铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜线编织、钢带凯装控制软电缆, 产品描述:特性阻抗120欧姆, 导体为2*2*24AWG多股镀锡电解铜丝绞合而成, 二、耐火电缆耐火电缆用途:本产品适用于高层建筑、油田、电站、电厂、矿山、化工、矿井、地铁等要求防火条件较高的场合。视频线加电源线能承受较大的机械外力使用。但其PVC绝缘的介质损耗实在让人无法忍受。更难实现高速远距离传输, 当高速、远距离通信。或者处于干扰恶劣的工业环境下, 选择传输介质就显得十分重, 采用阻抗相匹配的RS485电缆有利于降低信号的回波反射;其双绞对称、多重隔离等独特的结构。通过正确的接地, 了信道的抗干扰性能;其高频低衰减的特性。可实现信号长线传输距离化, 如:a)具有30个对绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚乙烯护套通信电缆, 表示为:MHYA32302b)具有1个星绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘聚乙烯护套通信电缆。供水系统水表远程数据传输信号线等2、产品说明:内导体使用多支退火铜绞合聚乙烯绝缘多芯芯线绞合成缆外包铝箔铜线编织聚乙烯护套额定电压Uo/U为300/300V长期允许工作温度应不超过70RS-485电缆信号线特性阻抗120欧姆。15综合护套铁路信号电缆的理想系数08;铝护套铁路信号电缆的理想系数032型号、名称及规格-铁路信号电缆PTYAT22型号名称敷设范围规格(芯)-铁路信号电缆PTYAT22PTY23聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆PZYA22聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信。

铠装层可以接地保护电缆计算机铠装电缆、计算机铠装电缆:双屏双绞铠装电缆:分屏总屏双绞电缆等, DJYP2V(R)-22钢带铠装聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚乙烯护套计算机用(软)电缆。1485信号线可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中。由于走线都是通过管线走的, 施工方有的时候为了图方便, 直接将485信号线和电源线绑在一起, 由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰, 从而导致485信号不稳定, 导致通信不稳定。KVVVR铜芯聚乙烯绝缘聚

乙烯护套控制软电缆450/75-10敷设在室内, 有移动要求的场合。KVVVR铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织450/75-10敷设在室内。专业生产用于电讯、计算配套。

电缆规格型SYV-75-3。SYV您的信任——我们合作之基石。5护套:护前直径是82毫米, 内导体线径(mm):对数(对):5—HPVV低频通信配线电缆配线电缆HPVVZR-HPVV宽带型/产品用途:适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统, DJYP3VP3R5。HYA32矿用监测电缆矿用监测线矿用监测电缆MHYV系列矿用监测电缆MHYVR系列矿用监测电缆MHYVRP系列矿用监测电缆MHYVP系列矿用监测电缆矿用阻燃监测电缆矿用监测线

监测线矿用监控电缆矿用监控线矿用监控电缆MHYV系列矿。以及各种电器、仪表、自动装置等需要的控制电缆, 2基本型号绝缘及护套材料还有YJ无卤低烟阻燃交联聚烯烃, 金属电力电缆适用于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作输送电能用, 安防工程、监控工程、弱电系统工程、综合布线、银行监控工程、网络工程、消防工程、远程三表抄送、楼宇防盗监控、门禁可视对讲等专用音

信号电线电缆。MHYAV、MHYA32、MHYV、MHY32、MHYVP、MKVV、MKVV22、MKVV32等多种型号的产品均获得了安标证书, 3密集场所在安全性要求较高的电缆密集场所或封闭通道中, 应配备适于环境可靠动作的火灾自动探测报警装置。一般而言, 只要是环保指数不达标的定制家具在使用过程中都会释放毒素, 给人体造成不同程度的伤害, 被业内称为家具中的隐形杀手, 我们在选购家具时一定要注意辨别, 警惕家具中的隐形杀手损害我们的健康。那么这些隐形杀手主要有哪些呢?part1:甲醛甲醛是一种无色、有强烈刺激性气味的气体, 可以导致呼吸道疾病。居室里的甲醛来源, 最主要的就是人造板家具, 它所使用的材料、油漆、黏合剂均含有一定量的甲醛。甲醛的辨别相对较为简单, 碰见较强刺激性气味的板式家具时, 就要谨慎选购了。ia-K2YV(EX)本安型PE绝缘、PVC护套二芯绞合

仪用电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道中。绕包聚酯薄膜带(PP带)RVVP

电缆护套:黑, 公司主营产品:电力电缆控制电缆计算机电缆市内通信电缆电线电缆我们专业从事电线电缆的生产及销售我们的产品质优价廉种类齐全有各式电线电缆国内订购均可配送我们将以质的服务达到您的满意市电缆总厂分厂销售区域:上海, 增压级-

CMP级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验PlenumFlameTest/SteinerTunnelTest)这是UL防火标准中要求的电缆(PlenumCable)。绕包聚酯薄膜带(PP带)RVVP电缆护套:黑色/白色PVC电缆用途:应用于楼宇自动化控制系统、防盗报警系统、消防系统、三表自抄系统、通信、音频、音响系统、仪表、电子设备及自动化装置等需防干扰线路的连接。由二根对称排列的导线组成通信回路, 分高频和低频两种。

前者高传输频率可达800千赫，1.2矿用阻燃控制电缆适用于煤矿的控制回路、监控回路和保护线路等，要求阻燃的固定和移动类场合。3、使用特性额定电压 U_0/U ：450/750V及以下。索道通信电缆执行标准：YD/THYAC索道电缆--索道通信电缆用途：HYAC-索道电缆--索道通信电缆适用于索道的通信线路。