

北京工业氧气 工业氧气 北京宏茂顺通

产品名称	北京工业氧气 工业氧气 北京宏茂顺通
公司名称	北京宏茂顺通能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道农林路1号
联系电话	13811337740 13811337740

产品详情

氧气的含义

氧在自然界中分布非常广，占地壳质量的48.6%，是丰度很高的元素。在烃类的氧化、废水的处理、火箭推进剂以及航空、航天和潜水中供动物及人进行呼吸等方面均需要用氧。动物呼吸、燃烧和一切氧化过程（包括有机化合物的腐烂）都消耗氧气。但空气中的氧能通过植物的光合作用不断地得到补充。在金属的切割和焊接中。是用纯度93.5%~99.2%的氧气与可燃气（如风煤）混合，产生极高温度的火焰，从而使金属熔融。冶金过程离不开氧气。为了强化无色透明液体和硫酸的生产过程也需要氧。不用空气而用氧与水蒸气的混合物吹入煤气气化炉中，能得到高热值的煤气。医学用气极为重要。

氧气的基本安全措施

1、生产、使用、储存氧气的建筑物，火灾危险分类为“乙”类，工业氧气多少钱一瓶，宜用一、二级耐火等级。

2、生产、储存场所“严禁烟火”，控制激发能源:明火、烟头、电弧、电火花、静电、雷电、摩擦、撞击

3、要注意保持安全间距:

与甲类液体间距30米。

与明火间距10米。

与风煤瓶间距5米。(用于O₂-C₂H₂焊割时)

氧管与氢管相距0.5米。

4、人体接触高浓度O₂后要在空气中吹刷15分钟后方可接触明火。

5、禁油脂:

(1)在30kg/cm²压力氧与油脂接触会燃烧甚至炸裂。

(2)用于O₂的设备、管道、管件等均应脱脂。

(3)只可用专门用的氧气设备、管道、管件。

6、控制管道内O₂流速:

例30kg/cm²压力以下，不锈钢管中O₂流速不大于25米/秒。

氧气的电解制氧法

把水放入电解槽中，加入碱或白色固体以提高水的电解度，然后通入直流电，工业氧气价格，水就分解为氧气和氢气。每制取一立方米氧，同时获得两立方米氢。用电解法制取一立方米氧要耗电12~15千瓦小时，与上述两种方法的耗电量（0.55~0.60千瓦小时）相比，是很不经济的。所以，工业氧气多少钱，电解法不适用于大量制氧。另外同时产生的氢气如果没有妥善的方法收集，在空气中聚集起来，北京工业氧气，如与氧气混合，容易发生极其剧烈的炸裂。所以，电解法也不适用家庭制氧的方法。

北京工业氧气-工业氧气价格-北京宏茂顺通(推荐商家)由北京宏茂顺通能源科技有限公司提供。北京宏茂顺通能源科技有限公司是北京房山区,化工产品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在北京宏茂顺通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创北京宏茂顺通更加美好的未来。