

保温钢管，埋地保温管，聚氨酯发泡保温钢管黑黄夹克皮保温钢管

产品名称	保温钢管，埋地保温管， 聚氨酯发泡保温钢管黑黄夹克皮保温钢管
公司名称	河北省江泉钢管制造有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州盐山县城南工业开发区
联系电话	0317-6090668 18631715058

产品详情

保温管是绝热管道的简称，保温管用于液体、气体及其他介质的输送，在石油、化工、航天、军事、集中供热热、中央空调、市政等管道的绝热保温工程。聚氨酯保温管从里到外分三层结构：

第一层：工作钢管层 根据设计和客户的要求一般选用无缝钢管、螺旋钢管和直缝钢管。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。第二层：聚氨酯保温层：用高压发泡机在钢管与外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成，即俗称的“管中管发泡”。第三层：高密度聚乙烯保护层：预制成一定壁厚的黑色或黄色聚乙烯塑料管材。其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐、防水。

聚氨酯保温管从里到外分三层结构：第一层：工作钢管层 根据设计和客户的要求一般选用无缝钢管、螺旋钢管和直缝钢管。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。高温预制直埋保温管-优势特点

- 1 具有很强的耐腐蚀和防水能力，综合造价低 据有关部门测算，双管制供热管道，一般情况下可以降低工程造价的25%（采用玻璃钢做保护层）和10%（采用高密度聚乙烯做保护层）左右。
- 2 热损耗低，节约能源。热损耗仅为传统管材的25% 直埋保温管 导热系数 0.022kcal/m.h. 憎水率 0.03kg/cm³;
- 3 使用寿命长 正确的安装和使用可使管网寿命达到30-50年，而且维护费用极低。
- 4 占地少 施工快 有利于环境保护 能减少土方开挖量50%以上 减少土建砌筑和混凝土量90%

联系人 李洁
联系电话 18631715058 在线QQ2559780756 在线QQ554123310