

# 营口混凝土地面老化破损起砂快速修补砂浆修补料厂家

产品名称	营口混凝土地面老化破损起砂快速修补砂浆修补料厂家
公司名称	大连北方格润特建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大连市甘井子区中华西路28号中南大厦B座816室
联系电话	0159-98578550 15998578550

## 产品详情

**产品特点** 本品采用\*\*高分子改性合成乳液、多种助剂与硬质干粉料按照一定的比例配制而成。具有和易性好、无毒环保，对混凝土基层有良好的适应性，粘结力强，抗渗性好，且对钢筋具有保护性能。

**适用范围** (2) AB灌浆树脂 AB型树脂为灌浆专用胶：有溶剂型、水乳型两种类型数个系列产品 1、用于工业及民用设施中钢筋混凝土或已开裂的建筑物表面、面板、承重柱、梁等外抹面修补，潮湿性工业、民用建筑的外抹面装修。 2、用于混凝土蜂窝、孔洞等缺陷的修补，破损混凝土地面的薄层修补以及在混凝土、砖石结构或钢结构表面上做整体修补防护面。

北京万吉建业建材有限公司杨玉涵真诚的期待您的来电咨询： 3、用于已损坏及不能满足设计要求的工业民用建筑的修复。特别适用于楼板、面板及露天薄板结构的修复。 4、用于有抗腐蚀要求的地下管道、电厂晾水塔、烟囱、化工厂构筑物以及各种有腐蚀性气体的厂房建筑物的维修工程。

5、本产品为“钢绞线聚合物砂浆加固方法”使用的聚合物砂浆。

6、本产品为“公路、桥梁修补找平加固”使用的聚合物砂浆。 执行标准 GB50212-2002 技术性能耐酸碱性能 使用方法 北京万吉建业建材有限公司杨玉涵真诚的期待您的来电咨询： 基层处理：

注浆时根据裂缝长度可数个或数十个同时并用，不断注入树脂 1、基层的表面要求干净、无尘、无油、无化学腐蚀介质残留物。多孔性材料的表面应预先用水浸湿，钢基层表面应清除浮锈。 2、有渗漏处须先用901快速堵漏剂进行处理，较好保持基面湿润至无明水为准，以达到较佳的施工效果。

**材料配制：** 1、先将胶液倒入桶中，然后按照胶液：粉料=1：4的比例边搅拌边慢慢加入粉料，搅拌至均匀无结块胶浆状。 2、可以采用机械搅拌或人工拌和，配制好的胶浆应在2-3h内用完。

**因为有明天，今天永远只是起跑线 施工.养护与注意事项：**

1、本产品施工的环境温度为10-30℃，不应5℃以下，原材料不得受潮、雨淋、日晒和杂物污染。 2、本产品不宜在雨天、冰冻时施工。如在冬季施工，则应采取必要的防冻措施。本产品应随拌随用，不可一次拌料过多，且每次拌料宜在2-3h内用完。 3、用EC2000聚合物修补砂浆作整体面层时，厚度不应小于3mm。当一次施工面积大时，应留施工缝或分片错开施工。每块面积不宜\*\*过15m<sup>2</sup>，可视现场环境而定。补缝或分片错开施工的间隙时间不应少于24h。 4、在混凝土或砖石结构的立面和钢结构的表面上做整体面层时，应分两次进行，每次的间隔不应少于24h。当进行较后一次抹面时，应一次抹平。