

玻璃幕墙T型螺栓M16*60厂家

产品名称	玻璃幕墙T型螺栓M16*60厂家
公司名称	邯郸市青松紧固件制造有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邯郸河北省永年县西滩头工业区路北
联系电话	86-03106731856/6732856 13831050856

产品详情

产品介绍T型螺栓的螺帽长度大于埋件槽口的内部高度，使用时先将螺帽塞进埋件槽，外面连接就位后旋紧螺母，因为内侧的螺帽长度大，所以当螺帽转到一定的角度后就会卡在埋件槽里无法再旋转，这样就能旋紧外侧的螺母从而达到紧固安装的目的了产品属性1、采用45号钢，锻造制造，淬火并回火处理；2、T型螺栓与C型槽埋件抗拉力不低于70KN；3、螺纹符合GB196、GB197标准；

4、表面热镀锌钝化处理，经离心处理后镀锌层厚度不小于45 使用方法T型螺栓是槽式埋件的专用。预埋为槽式埋件时，幕墙连接的安装就会选用T型螺栓，T型螺栓的螺帽长度大于埋件槽口的内部高度，使用时先将螺帽塞进埋件槽，外面连接就位后旋紧螺母，因为内侧的螺帽长度大，所以当螺帽转到一定的角度后就会卡在埋件槽里无法再旋转，这样就能旋紧外侧的螺母从而达到紧固安装的目的了。它的特点是安装快捷，不采用焊接参数表根据螺栓的强度级别采用不同的材料：

目前市场上标准件主要有碳钢、不锈钢、铜三种材料。

（一）碳钢。我们以碳钢料中碳的含量区分低碳钢，中碳钢和高碳钢以及合金钢。1、低碳钢C% 0.25% 国内通常称为A3钢。国外基本称为1008，1015，1018，1022等。主要用于4.8级螺栓及4

级螺母、小螺丝等无硬度要求的产品。（注：钻尾钉主要用1022材料。）预防措施T型螺栓的螺帽长度大于埋件槽口的内部高度，使用时先将螺帽塞进埋件槽，外面连接就位后旋紧螺母，因为内侧的螺帽长度大，所以当螺帽转到一定的角度后就会卡在埋件槽里无法再旋转，这样就能旋紧外侧的螺母从而达到紧固安装的目的了其他说明T型螺栓是槽式埋件的专用。预埋为槽式埋件时，幕墙连接的安装就会选用T型螺栓，T型螺栓的螺帽长度大于埋件槽口的内部高度，使用时先将螺帽塞进埋件槽，外面连接就位后旋紧螺母，因为内侧的螺帽长度大，所以当螺帽转到一定的角度后就会卡在埋件槽里无法再旋转，这样就能旋紧外侧的螺母从而达到紧固安装的目的了。它的特点是安装快捷，不采用焊接

交易说明先预付30%定金，发货前付清余款