

# 电工套管阻燃测试仪配件性能试验仪自动建筑绝缘自熄性燃烧

产品名称	电工套管阻燃测试仪配件性能试验仪自动建筑绝缘自熄性燃烧
公司名称	沧州中建精密仪器有限公司
价格	6800.00/件
规格参数	品牌:中建仪 型号:JLD-85112 产地:河北
公司地址	献县乐寿镇东陈庄
联系电话	86 0317 4631360 13333177158

## 产品详情

### 一、产品简介

电工套管阻燃测试仪用于电工阻燃套管及配件阻燃性能测定，符合JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》标准中6.10.1绝缘电工套管“自熄性试验”中的要求。仪器采用高压点火器自动点火，造型讲究，耐烟气腐蚀。关数显时间，试验程序自动控制，使用方便，稳定可靠。

### 二、主要技术参数

- 1、可编程控制器触摸屏 PLC控制,实现控制/检测/计算/数据显示多功能，自动化程度高：自动记录试验时间，自动显示结果，自动计时，自动点火，施焰结束后本生灯自动退回,可选择是否关闭燃气。
- 2、启动时可选择是否自动点火，启动、停止、燃气、计时、点火、保存、排风均通过触摸屏控制实现，指尖轻触即可完成试验，计时按钮配合PLC自动记录储存燃烧时间。
- 3、试验时间系统自动记录，并生成试验结果。
- 4、设备外形尺寸：长60cm 宽45cm 高156cm

- 5、燃气：液化石油气代替（用户自备）；
- 6、火焰燃烧时间及火焰熄灭时间计时：0-999s，可连续设定，自动记录，手动暂停；
- 7、本生灯倾斜角度：45°
- 8、试样横梁可前后移动，根据试样粗细调节与本生灯的位置；
- 9、燃烧喷灯标准功率：1KW；喷嘴（本生灯）内径9mm；
- 10、火焰高度：100mm，蓝色锥形焰心高度：50mm；
- 11、箱体材料：钢板静电喷涂；
- 12、环境温度（标准要求）： $(23 \pm 2)$  ；
- 13、电源电压：220V/50Hz。
- 14、外箱尺寸为：W320 × H1400 × D600mm