

中国区总代理台湾帝隆DINO风囊泵

产品名称	中国区总代理台湾帝隆DINO风囊泵
公司名称	上海奇穆实业有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	DINO:台湾帝隆 DT20F:DT20F 台湾:台湾
公司地址	上海市青浦区天辰路2801-2809号5幢3层B区324室
联系电话	18016384060

产品详情

中国区总代理台湾帝隆DINO风囊泵 无金属离子析出，价格合理！

风囊泵（bellows pump）是一种被广泛应用的、可以将气体或液体移动到一个或另一个地方的设备，它使用弹性的、可压缩的波纹管作为基本的工作部件。本文将为您介绍由中国区总代理台湾帝隆生产的DINO风囊泵，它具有无金属离子析出的优点，价格合理，深受用户们的好评。

一、DINO风囊泵的特点

1. 无金属离子析出 DINO风囊泵的波纹管采用高质量的氟橡胶材料制成，不含任何金属和杂质，从而避免了金属离子的析出，可以在高纯度液体输送和高精度实验室测试等严格的应用环境中使用。
2. 真正的无油润滑 DINO风囊泵采用高性能杜邦聚酰亚胺（PI）材料制成的波纹管，不需要润滑油和润滑脂，使用起来相对更加安全可靠，也不会产生烟雾和气味。
3. 无接触、无摩擦、可靠性高
DINO风囊泵的波纹管和泵体之间没有接触，摩擦的部件极少，因此可以长期运转，几乎不需要维护。
4. 节能环保 DINO风囊泵运行时能耗极低，因为它没有它的机械运动部分，不会产生热量和噪音，不会产生任何的废气和废水等对环境的污染。
5. 操作方便 DINO风囊泵结构简单，操作方便。它的安装和维护非常简单，无需经过专门的安装和操作培训，也方便用户自行更换波纹管。
6. 坚固耐用 DINO风囊泵采用耐高温、耐低温、耐化学腐蚀的材料制成，波纹管结构精巧、坚固耐用，能够承受高低压力。

二、DINO风囊泵的价格

DINO风囊泵的价格合理。

三、风囊泵的专业知识

1. 风囊泵的工作原理 风囊泵通过压缩波纹管来产生气流，将气体或液体从一个地方推向另一个地方。波纹管在气体或液体的压力下膨胀和收缩，使气流不断地向排气端反复波动，从而产生连续的气体或液体流动。

2. 风囊泵的使用注意事项 在使用过程中，需要注意以下几点

- (1) 风囊泵应安装在干燥、清洁、通风良好的地方。
- (2) 使用前应检查风囊泵是否有泄漏现象，如泄漏现象严重需要更换波纹管。
- (3) 风囊泵使用期满后应及时更换波纹管。
- (4) 在操作过程中应严格遵守使用说明，避免造成损坏。
- (5) 使用过程中要保持风囊泵的清洁卫生，定期清理。

3. 风囊泵与其他泵的比较 与机械泵、耗材泵等其他泵相比，风囊泵具有以下优点

- (1) 可以保证流量的稳定性。
- (2) 不会有油污问题。
- (3) 可以避免输出液体污染杂质的问题。
- (4) 使用寿命长，几乎不需要维修。
- (5) 运转过程中噪音小，可靠性高。

五、常见问题

1. 风囊泵能够承受的负压和正压分别是多少

答 风囊泵能够承受的负压低至10毫巴，正压为7公斤。

2. 风囊泵的安装和使用难度大吗

答 风囊泵的结构简单，安装和使用非常方便，无需专门培训，使用起来相对容易。

3. 风囊泵的波纹管需要保养吗

答 风囊泵的波纹管需要在一定时间内更换，但平时使用不需要过多的保养。