

营口环氧树脂混凝土地面起砂起皮快速修补砂浆修补料厂家

产品名称	营口环氧树脂混凝土地面起砂起皮快速修补砂浆修补料厂家
公司名称	大连北方格润特建材有限公司
价格	1850.00/吨
规格参数	
公司地址	大连市甘井子区中华西路28号中南大厦B座816室
联系电话	0159-98578550 15998578550

产品详情

高强修补砂浆适用范围：混凝土结构中破损的构件、梁、板、柱、楼梯等部位的修补。

建（构）筑物使用高强不锈钢胶线网加固的抹灰找平保护砂浆，道路、桥梁中混凝土破损部位的修补。

机场跑道、高速公路车道匝道路破损部位的修补及抢修。工业厂房混凝土地坪破损部位的修补及抢修。

高强修补砂浆典型用途：该产品主要适用于混凝土结构的空洞、蜂窝、破损、剥落、露筋等表面损伤部分的修复，以恢复混凝土上结构的良好使用性能。也可作为碳纤维加固用找平砂浆、高性能砌筑砂浆以及建（构）筑物使用钢胶线加固的抹灰找平保护砂浆。该产品因加有多种高分子聚合物改性剂、胶粉及抗裂纤维。因此具有良好的施工和易行、粘接性、抗渗性、抗剥落性、抗冻融性、抗碳化性、抗裂性、钢筋阻锈性能具有高强度等性能。高强修补砂浆施工方便：具有良好的施工和易性能。施工时无需振捣，在现场加水搅拌即可使用。早强、高强：1天抗压强度可达20Mpa，能zui大限度地加快工程进度。抗渗性能强：产品具有良好的抗渗性能。1.7Mpa抗渗压水不透水，符合P16混凝土抗渗性能的要求。粘接性能好：如使用混凝土界面处理剂，与新老混凝土的粘接强度大于1.8Mpa，可zui大程度EC2000高强修补砂浆与修补基层间的紧密粘接。可冬季施工：高强修补砂浆允许在环境温度-5℃以上时，进行混凝土结构的装门面、水平面及顶面的修补室外施工。

耐久性能：50次冻融循环后强度无明显变化，在机油中浸泡30后强度提高。准备好必要的工具及养护物品确定修补区域，期修补处理范围应比实际破损范围向外扩大100mm，切割或剔凿出混凝土修补区域的垂直边缘，期深度 5mm，以免修补区域边缘薄片化。将修补区域混凝土基层表面浮尘、油污清理干净，并剔除疏松部分。清理修补区域内钢筋表面的锈质和杂物。将清理好的修补区域内混凝土基层进行凿毛处理或用混凝土界面处理剂进行界面处理。用气泵或水将处理过的修补区域内混凝土基层表面清扫干净。进行下道工序不得有明水存留，接加水量10-20%（重量比）的配合比搅拌高强修补砂浆。采用机械搅拌2-3分名目即可并在利于搅拌的质量和速度，人工搅拌应在5分名目以搅拌均匀。拌好的高强修补砂浆即可进行抹灰。一次抹灰厚度不宜超过15-20mm。若抹灰层较厚，应采用分层多次抹灰的施工方法。由于0高强修补砂浆含有多种分子聚合物改性外渗料及胶粉，使拌合好的高强修补砂浆胶粘稠，抹灰是应保持刀光洁。对于表面需压光处理的，zui外层抹灰应拌合略稀，并掌握好时间，以利用压光处理。严禁在高强修补砂浆中掺入任何外加剂或外掺料。使用温度为-5℃ -40℃ 夏季施工作业完毕2-4小时后，应及时浇喷水工喷洒养护剂或覆盖湿草袋进行养护，并保持表面湿润2-3天。冬季施工作业完毕后，应立即覆盖塑料薄膜并加盖棉被进行保温养 高强修补砂浆为25KG袋装。存放在通风干燥处并防止阳光直射。保质期为6个月。超出保质期应复检，合格后方可使用。高强修补砂浆施工特点：

施工方便：具有良好的施工和易性能。施工时无需振捣，在现场加水搅拌即可使用。

早强、高强：1天抗压强度可达20Mpa，能zui大限度地加快工程进度。

抗渗性能强：产品具有良好的抗渗性能。1.7Mpa抗渗压水不透水，符合P16混凝土抗渗性能的要求。粘接性能好：如使用混凝土界面处理剂，与新老混凝土的粘接强度大于1.8Mpa，可使高强修补砂浆与修补基层间的紧密粘接。可冬季施工：高强修补砂浆允许在环境温度-5℃以上时，进行混凝土结构的装门面、水平面及顶面的修补室外施工。高强修补砂浆养护：夏季施工作业完毕2-4小时后，应及时浇喷水工喷洒养护剂或覆盖湿草袋进行养护，并保持表面湿润2-3天。冬季施工作业完毕后，应立即覆盖塑料薄膜并加盖棉被进行保温养护。包装、规格、储存：牛皮纸袋、25kg/袋、勿在潮湿的地方储存。保质期：6个月。超出保质期应复检，合格后方可使用。