

营口设备基础快速修补砂浆修补料厂家

产品名称	营口设备基础快速修补砂浆修补料厂家
公司名称	大连北方格润特建材有限公司
价格	1850.00/吨
规格参数	
公司地址	大连市甘井子区中华西路28号中南大厦B座816室
联系电话	0159-98578550 15998578550

产品详情

产品使用范围: 待回填部位砼强度不低于周围砼强度时再打毛。3、基液凝固20min ~ 60min (以连续三次手触拉丝至10mm断开为准), 方可涂抹环氧砂浆。涂料随用随拌, 如已凝胶, 废弃; 底涂料如失去黏性, 重新涂抹。底涂料要求薄而均匀, 无流挂、无露底。环氧砂浆施工步骤1、清除砼表面的灰尘、乳皮、松动颗粒等, 处过的表面露出新鲜的砼骨料, 且不对骨料产生扰动, 用压力水冲洗干净、风干。2、宜采用喷砂、砼抛丸机、砼表面铣刨机等打毛方法或压力水喷毛, 打毛深度控制在1mm ~ 3mm内。

环氧砂浆性能: 环氧修补砂浆是一种用于混凝土结构的空洞、蜂窝、破损等的砂浆, 可以采用机械搅拌或人工拌和, 配制好的胶浆应在2-3h内用完, 有渗漏处须先用快速堵漏剂进行处理, 保持基面湿润至无明水为准, 以达到最佳的施工效果, 绿色环保, 无可挥发性有害物质, 用聚合物修补砂浆作整体面层时, 厚度不应小于3mm。当一次施工面积大时, 应留施工缝或分片错开施工, 正拉粘接强度修补砂浆掺有固体的胶粉, 故自身的正拉粘接强度在1.5MPa左右! 抗渗性能强: 产品具有良好的抗渗性能, 1.7Mpa抗渗压水不透水, 符合混凝土抗渗性能的要求, 道路、桥梁中混凝土破损部位的修补, 环氧砂浆注意事项: 产品特点具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能, 并与多种材料的粘结力很强。热膨胀系数与混凝土接近, 故不宜从这些被粘结的基材上脱开, 耐久性好。环保, 对人体无害, 不燃, 存储、运输、使用均安全; 注意事项包装储存: 1、检查产品外包装, 规格、型号、生产日期, 确保产品在厂家规定的保质期内。2、打开包装桶盖, 检查内装A料、B料、C料均无破损、漏洒、受潮结块现象, 每桶中的装配比例为A料:B料:C料=1:3:16。3、搅拌配料时, 先将A料和B料按照1:3的比例倒入桶中搅拌混合均匀, 然后边搅拌边缓慢加入C料, 直至搅拌成均匀的胶泥状。4、配制好的胶液应在45分钟内用完, 严禁使用未拌合均匀或已处于初凝状态的胶泥。5、A料和B料存放时间较长后会出现轻微分层现象, 使用前应先摇匀方可使用。