

就地交直流电源柜

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 就地交直流电源柜 |
| 公司名称 | 浙江智电通科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省杭州市滨江区中恒世纪科技园4号楼A座301 |
| 联系电话 | 17855817954 |

产品详情

产品描述

采用 LED 显示，人机界面友好，可实时查看输出电压、电流、频率及状态；效率高达 97%，对电网无干扰、无污染；采用 SPWM 精细调节，IGBT 逆变技术，单片机控制；具有过流、过压、过热、短路等保护功能；软件和硬件均采用抗干扰设计，提高抗干扰能力；提供设备自诊断功能，方便设备的维护；上电自动投入功能，来电无须重新启动；设有遥控和通讯接口（RS485），方便与计算机控制系统连接。

性能参数

容量：0.8KW ~15KW 输入参数 电压：DC400-900V 输出参数 电压：AC220V 或 AC380V 精度： $\pm 1\%$ 频率： (50 ± 0.2) Hz 输出波形：正弦波,失真度 $<2\%$ 。 过载能力：125%额定负载，10Min。 功率因数： <0.85 效率： $>97\%$ 工作温度： $-40 \sim +75$ ；存储温度： $-40 \sim +85$ ；相对湿度：0~95%，无凝露。 噪声： <50 db 防雷性能：可防雷区 1~2 区，标称放电电流（8/20uS）50kA；响应时间小于 $1 \mu S$ 。 保护功能：过压、过流、过热、短路、漏电、断路等；显示控制：LED 数码管显示 监控参数：电压、电流、工作、故障等；通信遥控：支持 RS485 上位机通信，标准 Modbus-RTU 通信协议；