

# 景县耐酸碱胶管

产品名称	景县耐酸碱胶管
公司名称	河北鑫通橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县开发区
联系电话	86-0318-7156998 13333182998

## 产品详情

组成：输酸碱管由内胶层、胶布层、外胶层组成。 2、性能及用途： 此类胶管适用于在正压条件下输送浓度在40%以下时稀酸（酸）溶液（可适应40%硫酸、30%盐酸、15%氢氧化钠，但硝酸除外）用。  
适用温度范围：环境温度为20～45℃；输送介质温度为不高于45℃。 3、技术参数：  
胶管规格： 13～203mm 工作压力: 0.3mpa 0.5 mpa 0.7 mpa(0.3 mpa～0.7 mpa)

内径（mm）	工作压力（mpa）	长度（l）
公称尺寸		公差
13		±0.8
16		±0.8
19		±0.8
22		±0.8
25		±0.8

32	$\pm 1.2$
38	$\pm 1.2$
45	$\pm 1.2$
51	$\pm 1.2$
64	$\pm 1.5$
76	$\pm 1.5$
89	$\pm 1.5$
102	$\pm 2.0$
127	$\pm 2.0$
152	$\pm 2.0$