

# 广西回收松下plc FP0-C32T-A

产品名称	广西回收松下plc FP0-C32T-A
公司名称	玉晟电子商行
价格	5400.00/件
规格参数	品牌:基恩士数码辐射温度传感器 型号:易福门温度传感器 产地:霍尼韦尔轮辐式拉压力传感器地磅压力传感器
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

## 产品详情

PNOZ s4的两路安全通道，可以连接成单通道型（不带触点间短路检测）或者双通道型；双通道型又可以分为带触点间短路检测型和[不带触点间短路检测型](#)；下图是不带触点间短路检测的急停按钮接线方法：

[自动复位](#)/启动（automatic start）；

[手动复位](#)/启动（manual start）；

下降沿[监测复位](#)/启动（Mornitored start with falling edge）；

上升沿[检监测复位](#)/启动（Mornitored start with rising edge）；

带启动测试的复位/启动（Start with start-up test）；

在自动复位/启动（automatic start）模式下，当安全通道闭合后，安全继电器会自动就绪；

在手动复位/启动（manual start）模式下，当安全通道闭合，并且启动电路闭合后，安全继电器会就绪；

在下降沿监测复位/启动（Mornitored start with falling edge）模式下，当安全通道闭合

，并且启动电路闭合然后断开后，安全继电器会就绪；

在上升沿监测复位/启动（ Monitored start with rising edge ）模式下，当安全通道闭合，并且启动电路闭合一定时间后，安全继电器会就绪；

带启动测试的复位/启动（ Start with start-up test ）模式多用于安全门，安全继电器会检测门的打开与关闭的状态；