

枪弹库门 兵器室防爆门 两把C级机械钥匙锁 双人管理 GB17565-2007标准

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 枪弹库门 兵器室防爆门 两把C级机械钥匙锁 双人管理 GB17565-2007标准 |
| 公司名称 | 深圳市龙电兴业科技有限公司 |
| 价格 | 6500.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:龙电兴业 材质:钢质或304不锈钢 型号规格:FAM-J-BQSM01 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋 |
| 联系电话 | 075529586880 13602569607 |

产品详情

枪弹库双锁防爆门

数量：10樘项目名称：广西*法院枪库弹库室做法：2.0厚钢板，子母式、双开做法

锁具配置：二把C级机械锁，达到双人管理功能执行标准：GB17565-2007兵器室甲级防盗安全门我厂提供出厂合格证书、《兵器室防盗安全门》检测报告，检测报告是北京公安部出具的，检测报告可以上公安部官网能查询真伪的。

防爆密闭门 兵器室防护门

用材：宝钢优质钢，配备有主门、备用门、双开型；

颜色：军绿锤纹油漆、银灰锤纹油漆（可定制）

参数：

1、由主门板、门框、锁具联动装置、双钥匙锁具备用开启、栓执机构、控制装置等组合而成。

2、主门板结构从外至内分别为第一层 10mm厚加强钢板，第二层防钻防腐防电腐耐高温、耐高温复合材料，第三层为背板，厚度为 1.5mm厚钢板。门框厚度 10mm厚钢板。主柱10mm；门铰配置铰链自动刹车系统（可调阻尼装置）。铰链底板采用 25mm厚钢板配置锥型承重轴承和定向同心轴承，螺母钢板采用 20mm厚钢板，门铰链采用直径 80mm实芯Q235圆钢型材，采用除油、除锈、电镀处理，不生锈。门框采用优质钢通体板栓，所栓如锁孔有效长度30mm。门体中间采用3个直径38mmQ235圆栓，锁栓伸入锁孔有效长度为 32mm。门体四周安装高密度橡胶密封条；

3、锁具配置指纹锁一把，能与联管联控主机搭配使用，支持指纹、配置双钥匙银库锁应急锁开门，安装两锁联动装置当指纹锁出现故障时可能过双人管理的双钥匙银库锁开启备用锁开门。

4、备用门左右两侧各配置有2个直径为 28mm厚活动门栓，锁栓伸入锁孔有效长度为 32mm，左右门扇上下备有一个锁栓；备用门配置1把双钥匙银库锁实现双人管理。