

渭南墙板安装

产品名称	渭南墙板安装
公司名称	渭南市临渭区锦优创建筑材料经营部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省渭南市临渭区杜桥街道办事处乐天商城北二道26号（经营场所）
联系电话	19991686891

产品详情

- 1、墙板施工应先作大面后作洞口，从墙柱边接头处开始安装。
- 2、清理施工作业面尘土，按设计要求在墙地面和顶棚弹出隔墙板位置线，标出门窗洞口和管线走向及预留孔洞，弹出拼装线，并检查地面平整度，凹陷大于40mm应用细石混凝土抹平，其强度达到2.5MPa才能施工。
- 3、将墙板顶端和侧边缘黏结面处涂满黏结剂，黏结剂厚度不小于5mm，涂刮应均匀。
- 4、需要补板时，根据排板实际尺寸划线切割，竖向切口用水泥砂浆封闭填平，拼接时仍需涂满微黏结剂。
- 5、墙板固定应先墙板后门窗润口板，先整板后补板。墙板竖起时可用撬棒将侧面用力挤紧就位，及时校正垂直度和相邻板面平整度，使接缝密合顺直，缝隙不宜大于5mm，挤出的黏结剂及时刮平补齐，随即在墙板底部用木楔顶紧。

- 6、墙板全面定位后，墙板底部必须用1：3水泥砂浆塞缝填实，各拼缝处均应粘贴玻璃纤维网格布处理。

- 7、安装好的墙体，养护时间不得少于一周，填缝混凝土强度大于1.5MPa方能拆除木楔，并用砂浆填孔补平，养护期内严禁敲凿，避免墙体震动开裂。