

自动脱帽离心机

产品名称	自动脱帽离心机
公司名称	濮阳市沪康离心机仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市玉门路
联系电话	0393-4498938

产品详情

自动脱帽离心机

1、自动脱帽离心机（立式）

【离心机型号】：

离心机型号:TD4.5F/TD5F 最高转速:4000r/min 最大离心力:3750 × g 最大容量:80*7ml

用途:用途:广泛用于生物学、医学、遗传学、农业科学、食品卫生、环保等科研和生产单位 特点:

【性能特点】

交流变频无刷电机驱动,免维护,噪声低

大屏幕LCD蓝屏液晶显示、转速、离心力、运行时间设置和运行对比实行显示

微机控制，智能化程度高

独特专利设计，真空采血管通用，实现离心，脱帽一次完成,配有生物安全盖，防止交叉污染，科学收集采血管帽，消除人工脱帽，避免受病菌感染的风险

自动脱帽和分离效果好，省时，省力，效率高，安全可靠

具有10档升降速，升降速最短可达30S

解摸面板，操作简单，适用范围广，离心力可独立设置

具有转子自动识别功能，设有电子门锁，转速，不平衡保护，故障自动诊断显示等功能

【技术参数】：

型 号	TD4.5F
最高转速	4000r/min
最大相对离心力	3570g
最大容量	100(4 × 25) 根真空采血管 100(4 × 25) Vacutainer tubes
转速精度	± 30r/min
显示类型	LCD液晶显示
噪音	60Db(A)
定时范围	1sec ~ 99min59sec
电机	交流变频电机
电源	AC 220V 50HZ 10A
外形尺寸	600 × 660 × 720mm(L × W × H)

型 号	TD5F
最高转速	4000r/min
最大相对离心力	3750 × g
最大容量	120(4 × 30) 根真空采血管 120(4 × 30) 根真空采血管
转速精度	± 30r/min
噪音	60Db(A)
定时范围	1 ~ 99min
电机	变频电机
电源	AC 220V 50HZ 10A
外形尺寸	600 × 660 × 720mm(L × W × H)

2、自动脱帽离心机

【离心机型号】：

离心机型号:TD4F/TD4.2F 最高转速:4000r/min 最大离心力:3040g 最大容量:48*7/5ml

用途:用途:广泛用于生物学、医学、遗传学、农业科学、食品卫生、环保等科研和生产单位

【性能特点】

交流变频无刷电机驱动,免维护,噪声低

大屏幕LCD蓝屏液晶显示、转速、离心力、运行时间设置

和运行对比实行显示

微机控制，智能化程度高

独特专利设计，真空采血管通用，实现离心，脱帽一次完成

配有生物安全盖，防止交叉污染，科学收集采血管帽，消除

人工脱帽，避免受病菌感染的风险

自动脱帽和分离效果好，省时，省力，效率高，安全可靠

具有10档升降速，升降速最短可达30S

解摸面板，操作简单，适用范围广，离心力可独立设置

具有转子自动识别功能，设有电子门锁，转速，不平衡保护

故障自动诊断显示等功能

【技术参数】：

型 号	TD4F
最高转速	4000r/min
最大相对离心力	3040g
最大容量	48(4×12) 根真空采血管
转速精度	± 30r/min

显示类型 LCD液晶显示

噪音 60Db(A)

定时范围 1 ~ 99min

电机 交流变频电机

电源 AC 220V 50HZ 5A

外形尺寸 460 × 530 × 410mm(L × W × H)

型 号 TD4.2F

最高转速 4000r/min

最大相对离心力 3220 × g

最大容量 80(4 × 20) 根真空采血管

转速精度 ± 30r/min

噪音 60Db(A)

定时范围 1 ~ 99min

电机 变频电机

电源 AC 220V 50HZ 5A

外形尺寸

510 × 580 × 410mm(L × W × H)

沪康仪器 服务热线：0393-4498938 13939373285 邮箱：

hklxjc@126.com

QQ：724297328 1264035686 1141402658 1143096120 1336775292 2638183596