

植物纤维毯和秸秆草毯施工步骤，高速路边坡治理秸秆稻草毯

产品名称	植物纤维毯和秸秆草毯施工步骤，高速路边坡治理秸秆稻草毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	1.30/平方米
规格参数	品牌:众汇 用途:煤矿矿山，河道河堤，高速公路，园林边坡绿化 材质:椰丝纤维与稻草秸秆纤维
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

秸秆纤维毯本着落叶归根、秸秆还田涵养土壤的理念，将农作物（稻、小麦、谷物）中过剩的资源转化为生态环境绿化护理产品，根据坡比和坡长，使用不同抗拉强度的加筋网和缝合线，依用途可附加草籽植生带、保水剂、肥料、营养土等。

秸秆纤维毯的施工：

- 1.坪床处理：清除表层中的杂物并耙平，保证土壤疏松、透气、平整，做到表面无土块。降雨量大的地方要做好排水设施，干旱地区也要做好喷灌准备。
- 2.播撒草籽：草籽的选择要根据地区、时间、用途来选择。一般建议3种草籽混播，以保证出苗率。
- 3.铺设：从一边依次摊开，（两端埋入沟内，中间和接头用U型钉固定，上面覆盖一层薄薄的细土，覆土厚度以不超过1厘米为好，搭接距离6-10公分左右为宜。铺设时建议纵向铺设，这样可以非常好的发挥防护网的拉力。
- 4.浇水养护：铺设完在表面覆一层细土压住，使其与下面土壤紧密接触，以不露出草毯为宜。喷水建议雾状喷洒。尽量做到少喷、慢喷、勤喷，以湿到地下5至10厘米为宜，浇水程度要做到保持土壤湿润，一般是一天二到三次，早上10点左右，下午四点左右。十天左右可出苗，一两个月后可形成嫩绿的草坪。

秸秆纤维毯的秸秆有保温保水的作用，经过一段时间秸秆纤维还可以逐渐降解成腐质，增加土壤中微生物的营养、改善土质，即利于植物的生长，达到快速绿化的效果，又符合环保生态要求，两全其美。

