

# 边坡防护网厂家信息 边坡防护网施工方法

产品名称	边坡防护网厂家信息 边坡防护网施工方法
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

主动防护网生产厂家信息内容 主动防护网施工工艺， 中铁集团供应生产厂家 主动防护网一般分为柔性防护网和主动防护网，因为我们中国是个多山的我国，修得快速，铁路线，隧道施工，道路一般都是接近公路边坡的，为避免公路边坡里的石块滚下来或是山体滑坡危害我们的交通就需要安装主动防护网去进行安全防护。

主动防护网生产厂家信息内容 主动防护网施工工艺， 中铁集团供应生产厂家 主动防护系统经过反复边坡支护工程的实验法和比照，具备融入一切边坡地貌、安装流程规范化、专业化等特点。主动防护系统开放式的系统特征可以对项目对环境的污染降至小，其安全防护区域能够足够的维持砂土、岩体的牢固，通过人工执行种草、植树造林的绿化作用，将工程与环境和睦融合。

选用热浸镀锌高强度钢丝绳做为系统软件常用材料的主动防护系统，其原材料的独特加工工艺跟高防腐防锈处理技术性，取决于全面的极高使用寿命。通过大量试验和研究表明，SNS主动防护系统有30 - 50年的安全防护使用期限。选用SNS主动防护系统，使安装操作、施工材料、施工队伍充足降低。

SNS主动防护网是一种软性安全防护构造，利用阻拦山体滑坡的砂砾石完成对工程建筑、路面、桥梁的维护，可为什么主动防护网有主动与被动差别呢？这还得从阻拦的基本原理而言起，所说积极就是把安全防护网遮盖在潜在性自然灾害的坡上面，这种让石头和砂砾石根本没法挪动，以此来实现对山体滑坡的控制；而所谓的处于被动，就是把安全防护网安装在护坡下边，适用于阻拦斜坡坡里的滚下来石以防止其毁坏维护的对象，只能砂砾石确实滚下来了安全防护网才能充分发挥用途，这便是处于被动的主要原因。

主动防护网选用锚索，钢梁，支撑点绳和拉锚绳等安装方式将金属材料软性网以一定的视角安装于坡表面，产生护栏方式的栏石网，以此来实现对坠石和山体滑坡中固态物质阻拦。主动防护网呢就是用来阻拦石头的，阻拦石头。主动防护网装好以后啊，是站在小山坡表层的，很像这一羽毛球中间那个金属护栏。当然主动防护网用的都是镀锌钢丝绳的安全防护网，阻拦水平呢也非常强，通过专业单位的检测，其能够阻拦重约十几吨左右石头。

而且工程施工也非常简单，组装主动防护网不用大型机械设备，人力皆能完成组装，阻拦水平非常强，能够阻拦重约十几吨的石头。4主动防护网与柔性防护网选用的原料是一样的，\*大的区别就是安装方法，柔性防护网一般安装于公路边坡，将整个山围住，如同扣了一个金属材料罩，防止落石滚下来下来到车子与路人，这种方法更直观，坠石缺乏大一点的机械能便被控制好。主动防护网一般安装于山脚下，根据立杆将一片边坡防护网相互连接，当坠石滚下来出来。主动防护网的特点就是商品相对于传统的刚性防护方式费用会低些主动防护网如同一堵墙将大石头拦下。主动防护网的整体防护效果很好