管架洗涤涂片离心机

产品名称	管架洗涤涂片离心机
公司名称	濮阳市沪康离心机仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市玉门路
联系电话	0393-4498938

产品详情

管架洗涤涂片离心机

低速多管架尿沉渣分离离心机TD—4N

血液洗涤离心机TD—4M

涂片离心机TD－35M/TD35

1、低速多管架尿沉渣分离离心机TD—4N

仪器特点：

TD4N 多管架低速尿沉渣低速离心机是尿沉渣分析的专用离心机，具有微机数控、无碳刷粉尘污染，自动平衡、效率高、分离效果好的特点。

技术参数：Technical Data

最高转速（Max Speed）	4000 r/min
最大离心力（Max RCF）	2800×g

水平转子（Swing Rotor）	32×15ml
定时范围（Timer Range）	0～99min
电机（Motor）	直流无刷
电 源（Power）	AC220V 50HZ 10A
外型尺寸（Dimensions）	530×450×360mm（L×W×H）
重 量（Weight）	35kg

2、血液洗涤离心机TD—4M

TD－4M 血液洗涤离心机，主要适用于白血球抗原检查的淋巴细胞分离、洗涤；培养细胞的分离与精制、凝血处理、血型检定、血细胞凝集反应观察、交叉配血试验，抗血清球蛋白试验，抗体筛检，抗体性能测定，红血球洗涤，提取血清，血浆等，是输血学、血液学、细菌学、法医学和临床检查等领域的一种高效率操作的设备。

微机控制，直流无刷电机驱动，无碳刷粉尘污染，快速升降速，操作简便、自动平衡、噪声低、振动小。

技术参数：　Technical Data

最高转速Max Speed	**4000 r/min**
最大离心力 Max RCF	2800×g
定时范围Timer Range	0～99min

电机Motor	直流无刷
电 源Power	AC220V 50HZ 3A
外型尺寸Dimensions	350×340×340mm（L×W×H）
重 量Weight	12kg

适配转子：

转子编号 Rotor No	转子型号 Rotor Model	最高转速 Max Speed	最大容量 Max Capacity	最大离心力 Max RCF
NO1	白血球洗涤转子	4000	12×1.5ml 12×0.5ml 12×2ml	1800
NO2	红血球洗涤转子	4000	12×7ml	1800

3、涂片离心机TD－35M/TD35

微机控制，数字显示、无刷电机、噪音低、用于免疫血液学实验室、检验室、对红细胞、血清学检验及抗原、抗体的鉴定，环保节能。

技术参数：Technical Data

型号	**TD－35**	**TD－35M**

最高转速Max Speed	4000 r/min	
最大离心力Max RCF	2170×g	2000×g
转子Rotor	6×8ml（4000 r/min）	6个样品
定时范围Timer Range	0～99min	
电机Motor	无刷电机	
电 源Power	AC220V 50HZ 5A	
外型尺寸Dimensions	430×370×280mm（L×W×H）	
重 量Weight	23kg	

沪康仪器　服务热线：0393-4498938　13939373285　邮箱：　hklxjc@126.com

QQ：724297328 1264035686 1141402658 1143096120 1336775292 2638183596