

瑞安盐酸废气处理设备 喷淋塔材质选用耐腐蚀

产品名称	瑞安盐酸废气处理设备 喷淋塔材质选用耐腐蚀
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	16532.00/套
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

硫酸有机废气如何处理办法，酸雾吸收塔具备净化率高，结构简单、造型美观、体积小、抗腐蚀耐老化、强度大、重量较轻，运送安装简单、便于运行维护等优点，是当前化工厂、机械设备、电子器件、冶金工业、仪表盘等领域电镀工艺、酸洗钝化有机废气处理的新式油烟净化器。

由离心风机压进烟气脱硫塔的中区内筒产生压力室，然后由压加剧室均分配各根鼓包管，有机废气根据鼓包管进到贮液箱吸收中合溶液中造成鼓包，汽泡根据过滤材料环层，使汽液再度获得全面接触后，经脱液风脱液，随后排放到。根据上述结构设计，优化了一般矿山除尘器的构造，它的优势：

提升了净化率，并且在循环泵系统软件出现异常的情形下，烟气脱硫塔出入口仍可以保持70%-80%的净化率。

使用了比表面积，穿孔率高、洞孔匀称、排序有标准、沟留状况小一点新过滤材料—圆纹鲜花花环，取代了中国常见的鲍尔环过滤材料。 玻璃钢塔体质量可靠，性能优良。

依据烟气脱硫塔各部位的工作氛围，各自选用的是耐酸性能好与承载能力强的环氧树脂，表面选用防潮、防衰老性好的聚氨酯树脂。为进一步提高塔架抗压强度，塔架机壳使用了多个竖向提升盘，并依据各种规格的体积尺寸各自使用了不同规格的的水泥预制件喷衬机械设备拉挤工艺，具备冲击韧性高、耐强碱碱腐蚀、止漏、抗压等特点。因烟气脱硫塔长时间工作在酸碱腐蚀性汽体的环境里，除随塔架本身的压力及液体工作压力外，还需要随使用中的气压,规定所有玻璃钢防腐制品不仅有较好的耐腐蚀性，又始终保持相对较高的抗压强度、抗拉强度，因而，我司在综合考虑和消除了强浸蚀中的抗压强度折减系数及手糊成型工艺的离散变量特性要素后，对于塔型构造与使用环境特征，按极端的工作氛围下，全部玻璃钢防腐构件及维持富有的贮备抗压强度。

废气处理装置的机器选用室外摆放，考虑到环境温度（冬天-10C）和紫外光等环境要素，行为主体设备及离心风机选用防紫外线玻璃铝材质，另一台考虑到防腐和防水要求。

废气收集：有机废气造成地址主要集中库房，现装有离心风机一强台风量17000m/h，离心风机可以直接配接风洗尘管通入矿山除尘器内。

机器设备分界线：风管为脱硫塔进口通风风管插口（给予规格），吸收液进口的和贸易闸阀。

环保标准：因废气处理装置在地面上摆放，在烟气脱硫塔出入口设计方案3~5米左右的排气筒，环保标准为《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准后排出。

供货范围：烟气脱硫塔、排气筒、主管、吸收液循环系统槽、循环水泵、别的智能辅助系统等。