

平湖浸漆废气处理装置 一体化设备安装调试

产品名称	平湖浸漆废气处理装置 一体化设备安装调试
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	26593.00/套
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

喷漆房废气处理方式中需先解决油雾颗粒物，然后净化处理voc工业废气。废气净化设备常见的生产流程也几乎就是这个步骤，在油雾颗粒审核中，不论是选用水冷式过滤或是干式过滤（V型除菌过滤器、气封纸箱子、油雾滤棉）来阻拦细颗粒物，都要定期的拆换过滤材料或是定期进行的鱼缸换水捕捞漆渣，那样才能使废气净化设备机器设备能正常运行，做到合理净化废气的效果。

1、洗涤塔与活性炭环保箱

洗涤塔是废气净化设备的一种，又叫废气塔、酸雾塔、烟气脱硫塔、净化塔、脱硫塔、吸附塔、酸雾喷淋塔等名字。洗涤塔内填料层做为汽液两两色触碰构件传质设备。填料塔底端配有填充料支承板，填充料以乱倒方法放置于支承板上。填料上边组装填充料销钉，防止被上升运动吹开。洗涤塔喷洒液从塔上经液体分布器喷洒到填充料上，并沿填充料表层流下来。汽体从塔底送进，经气体分布设备遍布后，与液态呈倒流持续根据填料层的间隙，在填充料表面，汽液二相比较深接触开展传热。以达到净化废气的效果。洗涤塔与活性炭环保箱联合使用能够很好地清除喷漆房废气里的工业废气。

2、湿试油雾预处理系统与活性炭环保箱

湿试油雾预处理系统主要有降温水帘式油雾环保处理设备组成，比如水旋式油雾净化设备，气旋塔，气转动喷漆柜，水帘柜等设施。油雾通过水冷式处理之后，油雾颗粒物被截流在水里，剩下的工业废气被活性炭吸附箱解决，以达到环保排放标准。

3、干式喷漆柜与活性炭环保箱

干式喷漆柜应用纤维素过滤装置及其纸版过滤装置做为吸附物质，组装拆装简易，客户拆换维修方便，能够有效的过滤油雾颗粒物。在其中所使用的V型纸版过滤装置，由双层带孔，可折算的瓦楞纸板黏合在一起所组成的，并形成了一些V型的过滤室。纸版过滤装置是可拆换，不粘附建筑涂料，坚固耐用的优势。与活力箱环保箱一起使用亦可做到净化处理喷漆房废气效果。

4、油雾环保处理设备与rco催化燃烧设备

RCO催化燃烧设备是一种高效率的废气净化设备，RCO催化燃烧设备净化设备拥有吸附工作效率高和催化燃烧装置环保节能的优势，由吸附萃取、催化燃烧装置两个部分组成，机器设备采用多供气连续运行，机器设备好几个吸附床可搭配使用。含有机物有机废气经风机作用，通过预备处理精过滤箱，再经活性炭过滤层，有机化合物被活性炭独有的相互作用力截流则在内部结构，清洁气体逸出；大风量常温下解决汽体在经过活性炭的过程当中，解决汽体里的VOCs被活性炭过滤净化处理后往出入口排出来。活性炭过滤设备运行一段时间后，活性炭做到饱和，吸附性无效，这时有机化合物已经被萃取在活性炭内。根据PLC全自动管理程序，催化反应机器设备全自动提温将热气根据离心风机送进活性炭床使碳层提温将物质从活性炭中“蒸”出，吸附出的有机废气归属于浓度较高的、小排风量、高温环境的工业废气。这部分汽体进到催化反应燃烧仓，在催化剂作用下燃烧之后完全净化处理，进行吸附全过程。然后通过换热器将洁净后气体减温，后复离心风机引高处排出。