

# 倍加福背景抑制传感器ML100-8-H-250-RT/102/115

产品名称	倍加福背景抑制传感器ML100-8-H-250-RT/102/115
公司名称	上海沃羨自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:P+F 型号:ML100-8-H-250-RT/102 包装:密封
公司地址	上海市嘉定区宝安公路3525弄20号302
联系电话	021-69580797 17317473352

## 产品详情

倍加福背景抑制传感器ML100-8-H-250-RT/102/115

### 背景抑制传感器

带背景抑制功能的三角测量型光电传感器，250 mm 可调节检测范围，红光，亮通/暗通，NPN 输出，固定缆线，微型设计，易于使用，光斑极为明亮、清晰，全金属螺纹安装，清晰可见的 LED，用于指示通电和开关状态。

### 微型设计

### 易于使用

光斑极为明亮、清晰

### 全金属螺纹安装

清晰可见的 LED，用于指示通电和开关状态

### 对环境光不敏感

检测距离 5 ... 250 mm

\*小检测范围 5 ... 30 mm

\*大检测范围 5 ... 250 mm

调整范围 30 ... 250 mm

参考目标 标准白色平板 , 100 mm x 100 mm

光源 LED

光源类型 调制可见红光

偏振滤波片 无

黑/白差 (6 %/90 %) < 15 % 当 250 mm

光点直径 大约 15 mm 相距 250 mm

发散角 大约 4 °

光学端面 向前直射

ML100-8-H-250-RT/102/115

ML100-8-H-250-RT/103/115

ML100-8-H-350-RT/102/115

ML100-8-1000-RT/102/115

ML100-8-1000-RT/103/115

ML100-8-1000-RT/103/115b

ML100-8-1000-RT/95/103

NBB8-18GM50-E2-V1

NBB8-18GM50-E2

NBB4-12GM50-E2-V1

倍加福背景抑制传感器ML100-8-H-250-RT/102/115