

# 建新陶粒隔墙板

产品名称	建新陶粒隔墙板
公司名称	偃师市建新轻质墙板厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	洛阳偃师市佃庄镇
联系电话	0379-67630182 13803889317

## 产品详情

产品介绍本产品主要以陶粒、陶砂或炉渣、粉煤灰为主要原料，掺加胶凝材料、纤维增强材料、轻骨料与外加剂等而成的新型墙体材料。陶粒隔墙板主要用于内隔墙。该项技术利用了废料，减少了对环境的污染。强度高，保温性能与隔声性能好是陶粒隔墙板的几大特点。陶粒隔墙板安装便捷，减少工人劳动强度，从一定意义上也节约了成本。产品属性陶粒隔墙板的规格为2500-3300x600x60-90mm，空心率在30%·40%之间。是一种轻质隔墙材料，可减轻墙体自重约2&"，节约了基础费用。陶粒隔墙板具有抗折力1400N、隔声30db、抗冲击>3次、耐火极限1.5h、不燃性合格,的标准指标.基本性能陶粒轻质隔墙板作为一种非承重隔墙板，采用高强水泥、珍珠岩、轻质陶粒，两层钢丝网片混合浇注而成。其中高强水泥和钢丝网片都用于提高陶粒隔墙板的强度，而该墙陶粒的使用为此类墙体的特点主要用途陶粒隔墙板是我国正在大力发展的新型轻质建筑材料，主要用于低层建筑的承重墙、多层建筑的间隔墙和高层框架结构的填充墙，也可用于一般工业建筑的围护墙水泥沟盖板，同大方砖时作为保温隔热材料也可用于复合墙板和屋面结构中优点陶粒隔墙板具有密度小、质轻、保温隔热、耐火性优异、抗震性能好、吸水率低、抗冻性能和耐久性能好、抗渗性优异、抗碱集料反应能力优、适应性强等优点其他说明洛阳建新轻质隔墙板根据国家相关部门规定，以及陶粒隔墙板生产的工艺要求，生产专业，有保证的产品，质量可以放心，专业团队及设备，打造合格产品 交易说明更多环保轻质隔墙板咨询和业务洽谈请联系：

公司：洛阳建新轻质隔墙板 联系人：张经理 电话：0379-67630182 手机：13803889317 所在地：河南洛阳市