

甘肃酚醛保温板厂家 防火保温材料批发

产品名称	甘肃酚醛保温板厂家 防火保温材料批发
公司名称	兰州实利防火保温材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	兰州甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡方家泉村
联系电话	0931-5609322 13659322203

产品详情

产品介绍酚醛保温板由酚醛泡沫制成，酚醛泡沫是一种新型不燃、防火低烟保温材料，它是由酚醛树脂加入发泡剂、固化剂及其它助剂制成的闭孔硬质泡沫塑料。它最突出的特点是不燃、低烟、抗高温歧变。产品属性它克服了原有泡沫塑料型保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点，保留了原有泡沫塑料型保温材料质轻、施工方便等特点。使用方法其他材料可由客户选定（铝板、牛皮纸等等）90年代以来酚醛泡沫材料得到很大发展，首先受到英美军方的重视，用之于航天航空、国防军工领域，后又被应用于民用飞机、船舶、车站、油井等防火要求严格的场所，并逐步推向高层建筑、医院、体育设施等领域。主要特点保温节能效果突出 酚醛保温板具有良好的保温隔热性能，其导热系数约为 $0.023W/(m \cdot k)$ ，远远低于目前市场上常用的无机、有机外墙保温产品，可以达到更高的节能效果。

注意事项酚醛保温板内外墙保温一般采用砂浆粘接法或粘钉结合法 1、由下至上从支撑部位开始，用聚合物粘裂砂浆，将酚醛保温板粘贴在墙面上。粘接面积应大于35%，首层要大于50%。外护层较重的，每平方米要钉4-6个保温钉。 2、粘接后要停24小时再进行保护层施工。其他说明不仅可以用于传统外墙外保温系统，也可以与饰面层复合制作保温装饰一体化板，还可以用于构筑传统EPS/XPS/PU外墙保温系统防火隔离带，用作幕墙内的防火保温隔热材料、防火门内隔热材料，以及低温或高温场合的防火保温隔热材料。交易说明酚醛泡沫的导热系数在0.023左右（约是聚苯的1/2，聚苯板的传热系数在0.042左右），防火等级是不燃A级（可耐150 高温），同时价格与聚氨酯差不多。聚苯乙烯泡沫和聚氨酯泡沫都易燃，不耐高温