

# 主动防护网厂家电话 被动防护网施工图

产品名称	主动防护网厂家电话 被动防护网施工图
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

柔性防护网厂家电话 主动防护网施工图纸，【AAAAA级生产厂家】大家建泰生产厂家专业生产制造主动防护网，柔性防护网：GAR1、GAR2, GPS1、GPS2，处于被动菱形安全防护网:RX-025,RX-050,RX-075,，处于被动环形防护网:RXI-025，RXI-050,RXI-075，RXI-100，RXI-150，RXI-200，处于被动安全防护由于型号规格各有不同，因此主动防护网一般没有现货交易，还要提前订制。

柔性防护网厂家电话 主动防护网施工图纸，【AAAAA级生产厂家】使边坡尽量整齐这样有利于客土喷播施工，并增加坡面绿化实际效果。请坡完工后，开展测量放线，明确挂标范围及主、次锚索的打孔位子。对边坡径流量、地面塌陷予以处理，可设置排水设备将涌水引至下沟，设定好边坡服务平台排水系统，使服务平台水在边坡两边排出来引至下沟。为有效预防岩层表层部分坍塌的产生。

给岩层边坡植物群落提供一个相对稳定的生长发育基本，在岩体护坡表层部分需铺装铁网。挂标时要绷紧，表面应尽可能紧帖岩层面。镀锌网铺装完用桩钉进行加固，保证镀锌网与岩层联接坚固。镀锌网的铺装要保持坡屋顶处及边坡两边遮盖不低于1m。部分岩层面凹凸不平处应数据加密锚索 桩钉。

上锌量假如做到200克了之后，就可以确保镀锌钢丝绳不生锈，仅仅只是十几克多上锌量得话，那样实际效果大家可以想象中的。这一上锌量怎么看出来呢，大家可以手里拿着商品去干下检测。为什么有的生产厂家会储存很多现货交易呢？建泰金属丝网有十几年生产制造主动防护网积累的经验，发展至今呢，已经能够做到日产柔性防护网30000多平方米了。而且我还有20多伍，用于组装主动防护网的。给一些没有自己施工人员的工程设计公司行啦很大的便捷。这儿呢还存在着一个上锌量难题。

主动防护网只要我们中国公路边坡还是非常多的，由于交通出行建设的需求必须安全防护公路边坡也成了头等大事，而主动防护网由于其安装简单的特点，能够在使用以后种植绿植的生态化，不损害公路边坡自身自然生态环境，所以目前大多数公路边坡都会选择主动防护网的。

主动防护网是分成柔性防护网和主动防护网，柔性防护网是铺装公路边坡上用以阻止坠石坍塌及

滑坡体爆出，主动防护网要用立柱固定于公路边坡上用以阻拦坠石，主动防护网能够承受比较大的撞击力。

柔性防护网的型号规格一般有GPS1、GPS2、GER1、GER2，一般是有国标的柔性防护网，非标底柔性防护网及只需镀锌钢丝绳大网站或只需钢丝格栅小网，国标的柔性防护网是由8mm粗一点镀锌钢丝绳织成300mm网眼的镀锌钢丝绳大网站，大网站常规规格型号是4米\*4米，2.2mm的不锈钢丝织成50毫米钢丝格栅小网，小网常规规格型号是2.25米\*9.2米，2米 16的钢丝绳锚杆， 16的横支撑点绳， 12的纵支撑点绳， 8的手术缝合绳，及其 8， 12， 16的钢丝绳夹这种零配件组成，非标底与国标的差别便是大网站跟小网络的丝距和网眼的差异，非标底大网站是通过7.2mm粗一点镀锌钢丝绳织成330mm网眼的镀锌钢丝绳大网站，小网呢是通过2.0mm的不锈钢丝织成70毫米钢丝格栅小网。或者您需要多粗的丝距和多大网眼都是能够定做的。

主动防护网的部件有大网站：大网站又可分为勾花网和环形网，勾花网一般有15孔，20孔，25孔，环形网一般有5圈，7圈，9圈，12圈及其19圈里的，小网：小网一般都是一样的，立杆：立杆一般有2米到7米，一根立杆是配备4根地脚螺栓的，还有一个底座及其立柱组成，支撑点绳：支撑点绳一般有双16、双18，双22的绳，除此之外还有单支撑点绳子，手术缝合绳一般都是8个粗一点，减压环：2根立柱中间有装4个，6个，8个，锚索一般都是2米钢丝绳锚杆，拉锚绳是有16的或者18的。