

FARGO DTC550证卡打印机中国总代理

产品名称	FARGO DTC550证卡打印机中国总代理
公司名称	上海天华恒信智能科技有限公司
价格	19500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市浦东区张杨路1348号1705室
联系电话	021-58877176 13472828166

产品详情

Fargo Card Printer

· 彩色证卡打印机

· DTC550 双面大容量证卡打印机

· 高性价比打印机

· 使用简单易学易用

· 热升华技术

[YMCKO]

方便升级

Fargo 多功能印卡机 DTC550录码/印卡机使用染色升华即可打印影像全图片，单面或是双面打印。它可以符合您特别的需求，护膜模块及智能卡片录码(选配)。同时拥有IT模块与保护保全模块。

Fargo最新设计DTC550印卡机，同时具有IT网络管理模块与保护保全模块。Fargo DTC550在打印发行卡片时可同时进行录码工作，支持安全ID智能型卡片，支持以太网连接端口与网络打印服务器。

Fargo提供的选配防护机制打印软件

是DTC550所提供的解决模块里一个很重要的部分。DTC550可应用于一些较难辨识的ID卡。在因特网的工作环境里，DTC500印卡机的应用易，就像办公室其它的打印机一样，不需限制在固定的距离。您可选择N-based打印防护管理或是完整Stand-alone打印防护套组，都可以达到

日常应用或按需发卡的最佳选择

DTC550系列证卡打印机完美的整合了卡片的打印和编码而丝毫没有影响打印质量，方便快速的耗材安装，高清晰、边到边的照片级卡片打印数秒完成。

无论您打印会员卡、门禁卡、

产品彩页下载

使用手册下载

驱动程序下载

专用色带

黑色色带

专用清洁包

印刷后的PVC卡

非接触式智能卡

学生卡及身份识别卡片，您都会惊奇于 DTC550 的简便、可靠

你的打印档案存取资讯及卡片发行系统。防护机制打印软件在 DTC550 加密控制功能，无论何时，当印卡机未经授权而进行打印工作时，可以使用文字或是 email 通知卡机的管理使用者。

按需应变，完美实现您的需求

防护影像应用(需选购防护机制模块)为 ID Cards 增加视觉保护功能。另外，当您在打印具有安全性的许可卡时，使卡片有更高的安全性。打印软件提供数据数据并收集疑难排解信息，并且将打印相关疑难信息并传送到 Fargo 安全管控中心。

您可以按照需求选择增加覆膜组件及编码模块，让卡片更安全、更耐用。比如，覆膜组件可以让将高安全性的全息激光图应用在卡片上，防止被伪造、更改，而且大大增强了卡片的耐用性能。

轻松整合你的IT组织

DTC550 最吸引人的特色之一就是在你的局域网络工作也能得心应手的应用的易架设，经由 USB 连接埠，您即能立即连结计算机，同时也能在局域网络里轻易的增加到任何的工作群组中。选购以太网网络连接端口及网络打印服务器，另外，打印趋动程序提供并列端口可监控并管理 DTC550，不管任何地点，您都能能分享 DTC550 并进行印卡工作。

友好的用户界面，创新的易操作性：

DTC550 并能完全兼容于大部份的 ID 卡发行软件，绝佳的设计，Fargo 更提供卡片发行软件升级套件，帮助您整合 DTC550 及其它应用，如安全系统或是 HR 数据库。

DTC550 的全新设计，将您的麻烦减至最少，而效率提至最高

“智能”的打印头，打开打印机时，打印头会自动沿轨道移向一边，避免被硬物划伤，同时装色带的清洁工作更易进行。大屏幕 LCD 液晶控制面板使您对打印、耗材状态和设备的信息了如指掌。流水线制卡：一些型号还增加双面打印和编码的功能，大大的加强了打印卡片的能力，减少了您的工作量。可选水印功能，可选荧光防伪功能。可快速升级的软件硬件和驱动程序使您的打印机永远保持最先进的性能。可变的卡片厚度调节与“RFID”色带检测系统使得打印过程更快速，错误诊断更容易。更换的清洁带能自动清洁卡片，使您的打印时刻保持高品质。

打印原理	热升华/树脂热转印
打印分辨率	300dpi(11.8dots/mm)
颜色	高达1670万种或256色/像素
色带	全色带(YMCKO) 400张 全黑色带3000张
打印速度	7秒/张 或 514张/小时(K) 12秒/张 或 400张/小时(KO) 27秒/张 或 133张/小时(YMCKO) 35秒/张 或 102张/小时(YMCKOK)

打印应用	单面/双面，可打印文本 图标，条形码，签名，照片 可用全彩色打印，或者是单色打印
卡片尺寸	CR-80 (85.6 * 53.5 mm)
卡片厚度、类型	0.51-0.76 PVC或PVC表面卡
进卡槽容量	100张*2
出卡槽容量	50张
打印区域	CR-80卡全幅打印
内存	8M RAM
显示	清晰，便于阅读
软件	Windows 98SE/ME/2000/XP
接口	LPT
操作环境	18-27度
操作湿度	20%--80%
电压	100-240 VAC, 3.3A, 50/60Hz
保修期	打印机：1年
	编码 ISO标准磁条组件，3条磁道 可选组件 磁条卡编码/读卡组件 双面打印 (出厂前选择) E- card编码/读取组件 打印机清洁包 以太网组件 100张容量出卡槽