优质碳五路标漆用石油树脂

产品名称	优质碳五路标漆用石油树脂
公司名称	濮阳市新豫石油化工有限责任公司
价格	19006.00/吨
规格参数	牌号:XY1288R 厂商/产地:濮阳市新豫 含量≥:4\5号色（%）
公司地址	濮阳市胜利西路西段路北
联系电话	03938955650 13513900079

产品详情

牌号	XY1288R	厂商/产地	濮阳市新豫
含量≥	4\5号色（%）	密度	*（g/cm3）
执行质量标准	企业标准	用途	路标漆
CAS	*		

碳五石油树脂13673022221

我公司生产的c5石油树脂广泛应用于热熔马路漆、热熔胶、溶剂型压敏胶及轮胎橡胶的混炼上，有含芳烃，与天然橡胶、名类合成橡胶、聚丙烯等具有很好的相溶性，与天然增粘树脂的相溶性更佳。

1．范围本标准规定了颗粒碳五石油树脂的技术要求、试验方法、检测标准、包装、标志、运输及储存等。

2．规范性引用文件

下列方件中的条款通过本标准中引用，成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用本标准。然而，鼓励根据本标准达成的协议各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

gb/t2294石油树脂软化点测定法（环球法）

gb/t2294石油树脂酸价测定法（滴定法）

gb/t2294石油树脂产品灰份测定法（重量法）

7．说明

石油树脂在橡胶混炼中可用作：增粘剂、补强剂、软化剂，以进一步提高橡胶的有机性能。

石油树脂更适合在溶剂型敏胶上的使用，它能与天然橡胶及苯乙烯聚合物和eva都具有良好的相溶性，与天然橡胶树脂相溶亦佳，同时对压敏胶的各项性能都有不同程度的改善。

本品还适用于其它橡胶制品如：鞋底、鞋跟、地板、橡胶管、内胎及压敏胶粘剂等，c5石油树脂是专门为热熔马路漆开发生产的，它具有颜色浅、稳定性好和良好的流动性、高耐磨、抗龟裂、抗氧化、填料分布均匀、不沉降，具有良好的耐候性、抗污、流平性附着力等优点，是当前热溶马路路漆生产的最佳选择。

本产品为本厂生产，色号为4#、5#、6#等色；软化点：100—115℃（各色号软化点不同）；可用于生产橡胶、轮胎、路标漆、胶粘剂、油墨、热溶胶、压敏胶等。本产品质量稳定，性能可靠。13673022221