

长沙市钢格板、冲孔网、电焊网、不锈钢网60目

产品名称	长沙市钢格板、冲孔网、电焊网、不锈钢网60目
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

护栏网护栏网多少钱一米?找商家厂家批发

规格型号：

1. 材料：Q 235低碳环保冷拔钢丝
2. 热浸锌丝径：4.5--5mm
3. 网眼：50mm X 200mm（长圆孔）
4. 较大规格：2.4m X 3m

表层处理：热镀锌、静电喷塑、热浸锌

构造：用镀锌铁丝编制电焊焊接而成金属丝网冲压加工钣金折弯叠成圆柱状后，用联接配件与无缝钢管支撑相接固定不动。

优势：具备强度大、钢度好、外形美观、视线开阔、安装简便，觉得光亮、轻柔、好用的特性，钢丝网与网柱联接十分紧密，层次感好；上下卷圈使表面抗压强度大幅增加。

主要用途：用以高速路、飞机场、市政工程绿化、园林景观花圃、单位绿地、海港绿化的点缀安全防护。

双圈护栏网安装和建筑施工要考虑的事宜

1、当双圈护栏网所使用的钢丝网、立杆在运往施工现场时，施工企业应向监理师给予产品质检报告。监理师有权对工程施工质量出现问题钢丝网和立杆开展材料检测。工程项目监理师需要对现场

立杆的弯曲度开展安全检查，对显著变型、打卷、刮伤者可以要求消除登场。

2、在开展对护栏立柱开展混凝土基座施工过程中，施工企业应当按照核准的施工方案TRANSBS设计与设计图规定释放基本轴线，并且对场所进行相应的整齐、清除，保证护栏网安装完毕后的线型美观大方、夹直。基本现浇混凝土前，深基坑尺寸、及其深基坑间间隔，必须经过监理师检测认同，即可进行现浇混凝土。