

30V5A 供应输出直流稳压电源 两路输出可调电源 双路电源

产品名称	30V5A 供应输出直流稳压电源 两路输出可调电源 双路电源
公司名称	深圳市尼派尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第一工业区 F栋四楼410A
联系电话	86-075561590716 13725521535

产品详情

型号：RS1325

产品介绍：

直流稳压电源是稳压与稳流自动转换的高精度直流稳压电源，直流输出电压分档连续可调，稳定可靠，具有限流保护功能,结构简单、维修方便、电源的稳定性和纹波系数良好、低噪声、体积小、可广泛应用于工业生产、大专院校实验室、研究所、邮电通讯和自动化设备上使用。本系列有单路、双路、多路***输出等规格，同规格的多路输出电源可串联、并联方式同时使用。

一、参数规格：

- 1、输入电压: AC 220V \pm 10% (可按客户需求定做110V \pm 10%)
- 2、频率 : 50Hz~60Hz
- 3、输出电压 : DC 0~30V连续可调 (串联使用, 可双倍输出电压)
输出电流 : DC 0~5A连续可调 (并联使用, 可双倍输出电流)
- 4、电源效应 : CV $1 \times 10^{-4} + 0.5\text{mV}$
CC $2 \times 10^{-3} + 6\text{mA}$
- 5、负载效应 : CV $1 \times 10^{-4} + 2\text{mV}$ (输出电流 3A)
CC $2 \times 10^{-3} + 6\text{mA}$
- 6、纹波与噪声 : CV 0.5mVr.m.s. (输出电流 3A)
CC 3mAr.m.s.
- 7、保护 : 电流自动限流保护, 短路保护, 过温保护
- 8、工作温度 : 0-40
- 9、相对湿度 : <90%
- 10、外形尺寸:303x255x155mm (长 \times 宽 \times 高)

二、显示精度:

电压三位显示精度为:0.10V

电流三位显示精度为:0.01A

三、产品特点 :

- 1、两路输出, 两路输出均可调.
- 2、用四组LED显示器分别显示两路输出电压值和电流值.
- 3、配有四个旋转调节器, 分粗调和精调, 操作起来更方便、更精确.

- 4、具有稳压，稳流功能，CV/CC能自动转换.
- 5、自动跟踪输出，自动串并联操作.
- 6、串联使用，双倍电压输出.
- 7、并联使用，双倍电流输出.
- 8、高精度电压，电流按预置输出.
- 9、输出电压、电流可从0到标称值之间连续可调.
- 10、多重保护，使用更安全，寿命更长久.
- 11、纹波低，噪音低，外观新颖，美观，功能齐全，性价比卓越.
- 12、满负载可以连续工作16小时，是目前市面上很多类似产品所不具备的。

本公司在全国范围提供OEM贴牌生产、ODM贴牌设计、及品牌经销代理，欢迎业内同行前来商谈合作。

如想详细了解更多信息，欢迎访问公司官网<http://www.nipaier.com/>