

## 北海工字钢生产厂家 现货供应

产品名称	北海工字钢生产厂家 现货供应
公司名称	天津市神州钢管制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东200米
联系电话	13821121182 13821121182

## 产品详情

以  $\sigma$  表示，单位为%。式中： $S_0$ --试样原始横截面积， $\text{mm}^2$ ； $S_1$ --试样拉断后缩径处的少横截面积， $\text{mm}^2$ 。

硬度指标：金属材料抵抗硬的物体压陷表面的能力，称为硬度。根据试验和适用范围不同，硬度又可分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、肖氏硬度、显微硬度和高温硬度等。一是美国的UL14：2标准，目前国内通称为墙角火试验；二是英国的BS8414-1：22标准，目前国内通称为窗口火试验，也是上采用的针对外保温系统的防火试验方法。墙角火试验以美国的UL14为代表。试验时火源位于试验模型的墙角，试验模型和试验结果更适用于内保温。窗口火试验以英国的BS8414为代表，试验时火源位于试验模型底部模拟窗口的燃烧室内，试验模型和试验结果更适用于外保温。经过试验研究，确立了非等效采用英国BS8414-1：22的编制原则，在《建筑外墙外保温系统防火试验方法》规定的窗口火试验中，试验模型模拟垂直的建筑面由主墙和与之垂直的副墙构成。