

本溪西门子通讯卡6GK1561-1AA01

产品名称	本溪西门子通讯卡6GK1561-1AA01
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

产品详情

西门子电源板是电子设备中用来把输入电源电压(比如工频220V~)变换成电子电路所需的各等级工作电压(比如12V-、15V-)的功能电路,将之做在一块电路板上,叫电源板。主要经营:西门子伺服驱动,西门子数控伺服,西门子直流调速装置,西门子交流变频器,西门子直传动装置,西门子HMI触摸屏,西门子SITOP系列直流电源,西门子可编程控制器,西门子PLC模块等。总结:西门子S7-300PLC主要组成部分有导轨、电源模块、处理单元模块、接口模块、信号模块、功能模块等。通过MPI网的接口直接与编程器PG、操作员面板OP和其它S7 PLC相连。电源板的工作原理1、通电后副电源先启动工作,为主电路板微处理器控制系统提供正5伏的工作电压。2、开机后,副电源为PFC功率因数校正电路驱动控制电路UCC28051、主开关电源驱动巨制电路DLA001的提供VCC—ON供电,主开关电源启动工作,向主电路板负载电路提供正24伏和正12伏两种电压。3、电视待机时,采用切断PFC功率因数校正电路驱动控制电路UCC28051、主开关电源驱动控制电路DLA001的VCC—ON供电,主电源停止工作。电路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界等组成,各组成部分的主要功能如下:焊盘:用于焊接元器件引脚的金属孔。过孔:有金属过孔和非金属过孔,其中金属过孔用于连接各层之间元器件引脚。安装孔:用于固定电路板。导线:用于连接元器件引脚的电气网络铜膜。接插件:用于电路板之间连接的元器件。填充:用于地线网络的敷铜,可以有效的减小阻抗。电气边界:用于确定电路板的尺寸,所有电路板上的元器件都不能超过该边界。我们公司坚持质量至上、客户至上的原则,公司以国内的资源、人力及交利之优势,以高质量的产品和热情的服务,赢得了客户的满意,公司愿与新老客户携手共进,互赢互利,共创美好未来!