

西门子接触器

产品名称	西门子接触器
公司名称	西安升阳科技发展有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	西安西安市高新区科技五路8号数字大厦902室
联系电话	86-02988749285/86/87/88 15002921860

产品详情

1%###%产品介绍%###%3TF系列交流接触器是西门子公司九十年代最新产品。本系列产品为交流50 Hz/60Hz，额定绝缘电压为690V~1000V，在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时的额定工作电流为9A~400A。主要供远距离接通及分断电路之用。适用于控制交流电动机的起动、停止及正反转。符合IEC94 7，VDE0660，GB14048等标准。%%@##@%%20%###%产品属性%###%3TF系列具有体积小，重量轻，耐弧性好，外壳不会碎裂及导电部件不外露的特点。其主触头系统结构独特，使触头磨损小，从而增加电寿命；电磁铁的可靠工作，使噪音减到最小。独有的SIGUT--西门子专利接线端子，使接线方便、牢固且接触可靠性高，搞振性强，安全防护性好。%%@##@%%3%###%使用方法%###%3TS接触器用于启动停止多种工业控制应用中的交流电动机，2.2~15KW 更小的尺寸但是涵盖了广泛功率范围主触头系统结构独特，触头磨损小，接触好，电寿命增加

电磁铁工作可靠，噪音小，具有很高的机械强度 辅助触点模块安装简便灵活 方便的标准导轨安装 %%@#%#%22%###%预防措施%###%光电隔离的输入级，TTL电平兼容的输入，直流或脉冲触发方式。高于2000V的输入、输出及底壳间的安全绝缘电压，UL认可的安全部件。无触点，无机械运动部件，无火花，无动作噪音，耐震动，长寿命.小的死区电压、小的谐波干扰（z型）内部自带RC吸收电路大功率，交流工作电流3 - 500A，工作电压220V - 380V全系列.工业级产品采用晶闸管芯片和引进德国低热阻铜瓷键合（DCB）底板。%%@##@%%50%###%功能与特点%###%任何等级的电动机都有相应的接触器，承受高起动电流，运行时间长，由于采用平行触头具有极高的接触可靠性%%@##@%%7%###%注意事项%###%光电隔离的输入级，TTL电平兼容的输入，直流或脉冲触发方式。高于2000V的输入、输出及底壳间的安全绝缘电压，UL认可的安全部件。无触点，无机械运动部件，无火花，无动作噪音，耐震动，长寿命.小的死区电压、小的谐波干扰（z型）内部自带RC吸收电路大功率，交流工作电流3 - 50 0A，工作电压220V - 380V全系列.工业级产品采用晶闸管芯片和引进德国低热阻铜瓷键合（DCB）底板。%%@##@%%12%###%其他说明%###%任何等级的电动机都有相应的接触器，承受高起动电流，运行时间长，由于采用平行触头具有极高的接触可靠性%%@##@%%14%###%交易说明%###%现款现货，价格欢迎来电咨询029-88749285/86/87/88%%@##@%%%