

PPS 6165A7 日本宝理 耐高温阻燃PPS

产品名称	PPS 6165A7 日本宝理 耐高温阻燃PPS
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	53.00/千克
规格参数	型号:6165A7 特性:尺寸稳定/玻纤矿纤增强 色号:HF2000/HD9100
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

PPS 6165A7 日本宝理 耐高温阻燃PPS是一款高性能工程塑料，具有出色的耐高温、耐化学腐蚀、阻燃等特性。东莞市景亿塑胶有限公司是一家专业经销PPS 6165A7 日本宝理耐高温阻燃PPS的公司。我们能够提供最完善的产品和服务。

产品介绍

PPS 6165A7 日本宝理 耐高温阻燃PPS特性优异，可承受高温高压环境下的长期使用，具有极好的耐化学腐蚀性和阻燃性能。该产品的型号为6165A7，色号为HF2000/HD9100。此外，该产品经玻璃纤维和矿物纤维增强，具有尺寸稳定性较强的特点，广泛应用于汽车、电子、机械等领域。

产品数据参数

日本宝理PPS填充量分类：

填充 15%玻纤：1130A1，1130A6，1130A64，1130T6。

填充 15%碳纤：2115A1。

填充 30%玻纤：6345A4。

填充 30%碳纤：2130A1，7140A4。

填充 30%矿物：3130A1。

填充 40%玻纤：1140A1，1140A6，1140A61，1140A62，1140A64，1140A65，1140A66，1140A7，1140T11。

填充 45%碳\玻璃\矿物填料：7340A4。

填充 50%玻纤：1150A6。

填充 50%玻璃纤维\玻璃鳞片：1150A64。

填充 50%玻璃\矿物填料：6150T6。

填充 60%玻璃\矿物：6465A62，6165A7，6465A62，6565A7。

填充 60%玻璃\无机：6660A42。

填充 65%玻璃\无机：6165A4，6165A6。

填充 65%玻璃\矿物：6465A6，6165A7S，6565A6。

专业知识

PPS是聚苯硫醚的缩写，是一种高性能工程塑料，具有出色的热稳定性、电性能、耐化学腐蚀性等特点。其中，PPS 6165A7添加了玻璃纤维和矿物纤维增强，在保持其优异特性的同时还增强了尺寸稳定性。

问答

1. PPS与PA相比，哪一种材料更适合应用于高温环境中

答 PPS的热稳定性比PA更好，耐高温能力更强，因此在高温环境下更加适用。

2. PPS的主要应用领域有哪些

答 PPS常用于汽车、电子、机械等领域，如发动机零部件、电动工具、航空航天等。

3. PPS阻燃的原理是什么

答 PPS阻燃的原理是在制造过程中加入阻燃剂，通过化学反应使其具有自灭火性。