

PPS 6465A6 日本宝理 低翘曲PPS

产品名称	PPS 6465A6 日本宝理 低翘曲PPS
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	型号:6465A6 特性:高光泽/防火V0级 色号:HD9050
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

PPS 6465A6是一种日本宝理公司生产的低翘曲聚苯硫醚（PPS）材料，具有高光泽和防火V0级特性，可用于各种高端塑料制品的制造。本文将为您介绍PPS 6465A6的详细特性和服务，希望能对您的生产和采购提供帮助。

一、产品简介

PPS 6465A6是一种低翘曲聚苯硫醚材料，由日本宝理公司生产，广泛应用于高端塑料制品的制造。该材料具有高温抗性、化学稳定性、防火性、机械强度和高光泽数字等特性，是一种理想的高性能工程塑料。

二、产品特性

- 高光泽 PPS 6465A6具有高光泽数字，可制作出外观光滑、亮丽的塑料制品。
- 防火V0级 该材料经过防火测试，其耐燃性能达到V0级别，符合国际安全标准。
- 低翘曲 PPS 6465A6的热稳定性好，加工过程中不易翘曲变形，制品质量稳定。
- 高温抗性 该材料耐高温性能良好，可在高温条件下使用，长期耐用。

三、产品性能参数

四、产品应用

PPS 6465A6广泛应用于汽车零部件、电子产品、家电、航空航天等领域，如汽车发动机支承、电子小型

家电零件、高温电缆等。具有高耐热、高耐腐蚀、防火性好等优点，是高端塑料制品的理想选择。

五、注意事项

- 1.在加工过程中，应注意加工温度控制，避免过高温度导致烧损或变形。
- 2.在存放和搬运过程中，应避免受潮、阳光直射，建议在密封、干燥的环境下存放。
- 3.在使用过程中，要注意避免与锐利物件接触，避免划伤或损坏材料表面。

六、日本宝理PPS现货供应：

填充 15%玻纤：1130A1，1130A6，1130A64，1130T6。

填充 15%碳纤：2115A1。

填充 30%玻纤：6345A4。

填充 30%碳纤：2130A1，7140A4。

填充 30%矿物：3130A1。

填充 40%玻纤：1140A1，1140A6，1140A61，1140A62，1140A64，1140A65，1140A66，1140A7，1140T11。

填充 45%碳\玻璃\矿物填料：7340A4。

填充 50%玻纤：1150A6。

填充 50%玻璃纤维\玻璃鳞片：1150A64。

填充 50%玻璃\矿物填料：6150T6。

填充 60%玻璃\矿物：6465A62，6165A7，6465A62，6565A7。

填充 60%玻璃\无机：6660A42。

填充 65%玻璃\无机：6165A4，6165A6。

填充 65%玻璃\矿物：6465A6，6165A7S，6565A6。

七、常见问题

1. PPS材料和PA（尼龙）材料有什么区别

答 PPS材料是一种聚苯硫醚材料，具有高耐热、高耐腐蚀、防火性好等特点。PA材料是一种聚酰胺材料，具有强度高、韧性好等特点。两者具有不同的物理化学性质和应用领域，需要根据实际需求选择。

2. PPS 6465A6可制作哪些塑料制品

答 PPS 6465A6可制作汽车零部件、电子产品、家电、航空航天等领域的高端塑料制品，如汽车发动机支承、电子小型家电零件、高温电缆等。

3. PPS材料的环保性如何

答 PPS材料具有可回收性和可再利用性，可降低环境污染和资源浪费。在生产和使用过程中，需要注意减少废弃物的产生和妥善处理塑料废弃物。