

济南莱芜车间环氧地坪施工厂房地面刷漆500平米起包工包料

产品名称	济南莱芜车间环氧地坪施工厂房地面刷漆500平米起包工包料
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	29.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

济南莱芜车间环氧地坪施工厂房地面刷漆500平米起包工包料

随着工业化进程的不断加速，各种工厂、仓库也越来越多。然而，对于这些工厂和仓库的地面的要求也越来越高。一种牢固、可靠、耐用、防尘的地面装修材料环氧地坪漆，由此而生。而在济南、莱芜这样的工业城市，很多车间都需要进行环氧地坪漆的铺设工作。现在，泰安市财通建筑装饰工程有限公司向您推荐一种适用于工厂、仓库地面的环氧地坪漆产品，价格为29元/平方米。

产品品牌 财通

型号 206

颜色 多色可选

低起包面积 500平方米

产品特点

1. 防尘 环氧地坪漆能够有效地降低车间和仓库内部的尘土飞扬，维护空气质量，同时不会产生对人体不良的影响；
2. 耐磨 地面使用环氧地坪漆之后，地面变得更坚固，能够承受车辆、机器等物品的长期运输和使用，延长地面使用寿命；
3. 明亮 环氧地坪漆本身就是一种具有良好光泽的材料，使得整个车间和仓库地面变得更亮丽、更干净；

4. 美观 环氧地坪漆颜色多样，可以根据不同的需求来选择不同的颜色；
5. 易清洁 环氧地坪漆材料具有一定的抗腐蚀性，不怕热、不怕水、不怕油污，很方便清洁和卫生。

所以，如果您的工厂或仓库地面存在安全隐患、易脏、难清洁的问题，或者您需要对地面进行美化、改善环境，那么财通206环氧地坪漆就是您的佳选择。

知识

1. 什么是环氧地坪漆

环氧地坪漆是通过一定比例的环氧树脂和固化剂等成分混合而成，具有防尘、防腐、防水、耐磨、美观等特点，被广泛应用于各种工业、商业、公共场所等地面装修。

2. 环氧地坪漆施工流程

- (1) 基材处理 地面必须做到扫除、洗刷干净，按照需要进行切割、打磨、钻孔等；
- (2) 底漆施工 将底漆材料在地面上平均涂布一层，使其在地面上形成一层均匀的薄膜；
- (3) 中涂施工 将中涂材料在底漆层上均匀涂布一层厚度约0.3 mm的中涂；
- (4) 面漆施工 在中涂材料没有完全固化的情况下，将面漆材料均匀涂布在中涂层之上。根据实际需求，可经过多次涂刷。

3. 环氧地坪漆施工后需要注意什么

- (1) 施工后保持地面干燥，不得进行潮湿冲洗、机械碰撞等操作；
- (2) 在施工完成后，须等待漆膜完全干燥固化才能建议使用；
- (3) 应避免在地面上放置超重物品和尖锐切割工具，以免刮花、挂损地面漆膜。

问答

1. 环氧地坪漆需要施工多长时间

答 施工时间根据具体面积、材料种类、工作量等因素而异，一般情况下，环氧地坪漆施工周期为3-5天左右。

2. 环氧地坪漆可以在车间或仓库内部铺设吗

答 环氧地坪漆可以在车间和仓库内部铺设，这种地坪材料不仅能够增强地面的硬度，还具有抗腐蚀、防尘、防水、耐磨等特点，一般情况下可使用10年。

3. 环氧地坪漆施工后需要保养吗

答 环氧地坪漆施工后需要定期清洁和保养。若发现地面存在较严重破损和划痕，应及时维修。同时应避免在地面上放置超重物品和尖锐切割工具，以免刮花、挂损地面漆膜。